



Agenția pentru Protecția Mediului Bihor

ACORD DE MEDIU

Nr. 4 din 02.10.2017

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. OMV PETROM S.A.** cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Coralilor , nr. 22, sector 1, înregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Bihor cu nr. 8195 /24.05.2017 , în baza OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: **Forajul și echiparea sondei 301 Abramuț , jud. Bihor.**

titular: S.C. OMV S.A. E& P ZONA DE PRODUCTIE I CRISANA BANAT, Suplacu de Barcau , str. Crinului, nr. 72, jud. Bihor.

amplasament: extravilan municipiului Marghita,nr.cad.102842, județului Bihor.

în scopul: stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului.

care prevede: forarea și echiparea sondei 301 Abramuț – sonda de exploatare zacămintele de hidrocarburi.

Proiectul se încadrează în **Anexa 2 din HG nr. 445/2009 la pct. 2 Industria extractivă – lit. d. – foraje de adancime** cu excepția forajelor pentru investigarea solului , în special.

I. DESCRIEREA PROIECTULUI, LUCRĂRILE PREVĂZUTE DE PROIECT, INCLUSIV INSTALAȚIILE ȘI ECHIPAMENTELE AFERANTE , UTILITATI.

Amplasament : extravilan municipiului Marghita,nr.cad.102842, teren proprietate particulară închiriat la OMV PETROM S.A pe bază de contracte.

Coordinate Stereo 70 : X – 652521,815 ; Y – 297983,269

Suprafața totală **5326 mp** din care **5307 mp** suprafață ocupată de careul de foraj și **19 mp** pentru drum de acces .

Etapele realizării proiectului :

- Organizarea de santier;
- Executarea lucrarilor de constructii montaj pentru amplasarea instalatiei de foraj ;
- Executarea lucrarilor de foraj si efectuarea probelor de productie ;
- Executarea lucrarilor de demobilizare si reducere a careului de foraj la nivelul careului de productie;
- Executarea lucrarilor de punere in productie a sondei;
- Redarea terenului in circuitul agricol (lucrari de reconstructie ecologica) ;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Pag.1



Descrierea instalatiei de foraj si fluxurile tehnologice

Sonda de exploatare va fi forata la adancimea de aproximativ 2840 m , utilizand o instalatie de foraj tip – MRS 8000 Termica.

Tehnologia de foraj aplicata este tehnologia forajului rotativ , cu circulatie directa. Pe suprafata amplasamentului se vor instala echipamentul de forare si facilitatile aferente, respective:

- instalatie de foraj tip MRS 8000 Termica (structura metalica, turla cu geamblac , macara , carlig, baraca motoarelor de actionare, masa rotativa, grup preparare aer, grupuri pompare fluid foraj)
- rampa material tubular ;
- 2 grupuri moto – pompa tip 3 PN 1350;
- habe metalice etanse cu capacitatea de 40 mc/ 70mc pentru depozitare apa tehnologica si fluid de foraj ;
- grup preparare fluid de foraj,
- sistem curatire fluid foraj(site vibratoare, hidrocicloane ,degazeificator);
- rezervor pentru combustibil etans;
- baraca laborator fluide foraj;
- echipamente de urmarire parametrii de foraj (cabina geologica);
- rezervoare sau habe metalice pentru rezerva de apa PSI;
- surse de energie , echipament electric;
- spatii pentru depozitare unelte , scule, dispositivo, utilaje necesare;
- baraca pentru chimicale dotata cu platform de protective;
- pichet PSI;
- magazii provizorii pentru depozitare materiale, vestiare, grupuri sanitare, toalete ecologice
- spatii de depozitare temporara a deseurilor rezultate in urma executarii lucrarilor;
- parcare pentru masini si utilaje;
- baraca sondor sef;

Pentru exploatare sonda va fi echipata cu urmatoarele dispositivo : unitate de pompare API 912 – 365- 192 (15 tf); cap eruptie 700 bar; gura colectoare;imprejmuire cap eruptive si unitate de pompare; incalzitor conducta; skid injective methanol.

Tehnologia de exploatare a sondei este cea de sistem eruptiv.

Fluxul tehnologic pentru forarea sondei:

- montare coloana de ghidaj (\varnothing 508 mm) in beciul sondei prevazuta cu derivatie spre sitele vibratoare;
- tubare si cimentare coloana de ancoraj \varnothing 9 $\frac{5}{8}$ in x 700 m ;
- tubare si cimentare coloana tehnica \varnothing 7 in x 2220 m;
- tubare si cimentare coloana de exploatare \varnothing 5 in x 2844 m ;
- investigatii geofizice pentru stabilirea intervalelor productive;

Metoda de foraj rotativa consta prin actionarea elementului de dislocare (sapa de foraj) cu ajutorul garniturii de prajini de foraj de la suprafata.

in timpul lucrului sapei, detritusul (roca sfaramata) va fi indepartat permanent de pe talpa sondei si transportat la suprafata, iar sapa trebuie racita.

Aceste operatii sunt indeplinite de fluidul de foraj care este pompat de la suprafata cu ajutorul pompelor cu pistoane tip 3 PN 1350, prin interiorul prajinilor de foraj.



Dupa ceiese prin orificiile sapei, fluidul de foraj se incarca cu detritus pe care il transporta la suprafata prin spatiul inelar dintre prajini si peretii gaurii de sonda.

La suprafata, fluidul de foraj este curatat cu ajutorul sitelor vibratoare si al separatoarelor de tip hidrociclon, detritusul fiind depozitat intr-o haba metalica cu capacitatea de 70 m³, iar fluidul de foraj curat este reintegrat in fluxul tehnologic de foraj.

In procesul de foraj fluidul de foraj este vehiculat in circuit inchis, astfel incat printr-o exploatare normala nu au loc pierderi pe faze.

Dupa executarea forajului fiecarui interval are loc consolidarea gaurii de sonda prin tubarea acestora cu ajutorul unor coloane din tevi de otel avand diametrul corespunzator intervalului sapat.

Tubarea sondei reprezinta operatia de introducere in gaura de sonda a unor burlane metalice cu scopul de a consolida gaura de sonda si de a crea canalul sigur de exploatare a hidrocarburilor.

Prin executarea operatiei de tubare se are in vedere:

- consolidarea peretelui gaurii de sonda;
- impiedicare contaminarii apelor de suprafata cu fluidele aflate in sonda;
- izolarea stratelor care contin hidrocarburi (petrol si gaze) a caror exploatare se urmareste, prevenind contaminarea cu acestea a apelor superioare.

Dupa executarea tubarii fiecarei coloane are loc cimentarea spatiului inelar dintre coloana si peretele gaurii de sonda.

Probele de productie se vor efectua cu TW 40. Durata de realizare a probelor de productie sunt de circa 10 zile.

Tipul si proprietatile fluidului de foraj

Retetele fluidelor de foraj sunt elaborate in functie de categoria straturilor geologice strapunse. Cantitatea de fluid de foraj va fi minimizata prin utilizarea unui sistem de curatire a fluidelor care permite recircularea acestora dupa indepartarea impuritatilor si tratarea in vederea corectarii proprietatilor acestuia.

Fluidului de foraj are un rol :

Hidrodinamic

Fluidul curata particule de roca dislocata de pe talpa sondei si le transporta la suprafata, unde sunt indepartate.

hidrostatic

Prin contrapsiunea creata asupra peretilor, el impiedica surparea rocilor consolidate si patrunderea nedorita in sonda a fluidelor din formatiunile traversate.

de colmatare

Datorita difereniei de presiune sonda-strate, in dreptul rocilor permeabile se depune prin filtrare o turta din particule solide, care consolideaza pietrisurile, nisipurile si alte roci slab cimentate sau fisurate. Totodata, turta de colmatare reduce frcarile dintre garnitura de foraj sau coloana de burlane si rocile de pereti, diminueaza uzura prajinilor si a racordurilor.

de racire si lubrifiere

Fluidul de circulatie raceste si lubrifiaza elementele active ale instrumentului de dislocare, prajinile, lagarele saapelor cu role - daca sunt deschise - si lagarele motoarelor de fund. Filmul de noroi din zonele impermeabile si turta de colmatare din portiunile permeabile reduc frcarile dintre prajini si pereti, micsorand viteza de uzare si momentul necesar rotirii.

motrice

Cand se foreaza cu motoare de fund, hidraulice sau pneumatice, fluidul de foraj constituie agentul de transmitere a energiei de la suprafata la motorul aflat deasupra sapei.

Informativ



Sistemul de circulatie a fluidului de foraj este in sistem inchis , existand in permanenta un control pe cantitatea de fluid vehiculat si eliminarea pierderilor sau surgerilor de fluid de foraj.

Materialele necesare pentru prepararea, conditionarea si tratarea fluidului de foraj pentru sonda 301 Abramut.

Nr. crt.	Denumire	Cantitatea de pachete	Clasificarea si etichetarea substantelor sau a preparatelor chimice *)		
			Categorie Periculoase/Nepericuloase (P/N) -	Fraze de securitate *)	Fraze de risc *)
1.	Soda caustica	300 kg	P (in contact direct)	S 26-37/39-45	H314
2.	Soda calcinata	350 kg	P (in contact direct)	S 22-26	H319
3.	Bentonita	45000 kg	N	-	-
4.	Clorura de potasiu	600 kg	N	-	-
5.	Avagel	1000 kg	N	-	-
6.	Avadeter	600 kg	N	-	-
7.	Avacid 50	600 kg	p	S20/21,S24/25,S36,37,38,39	H-302,H315,H317,H319,H332
8.	STEARALL LQD	540 kg	p	S20/21,S24/25,S36,37,38,39	H-304,H319,H360,H400
9.	INCORR 2275	100 kg	p	S20/21,S24/25,S36,37,38,39	H-315,H319,H412
10.	VISCOXC 84	150 kg	N	-	-
11.	AVA ZR 5000	150 kg	N	-	-
12.	Policell SC	150 kg	N	-	-
13.	Policell RG	150 kg	N	-	-
14.	Victosal	150 kg	N	-	-
15.	Ecollube	510 kg	N	-	-



- Fluidul de foraj trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii .
- * fluidul ales nu trebuie sa afecteze, fizic sau chimic, rocile transversale: sa nu umfle si sa nu disperseze argilele si marnele hidratabile, sa nu dizolve rocile solubile, sa nu erodeze rocile slab consolidate; pe cat posibil, detritusul sa nu fie dispersat sau deshidratat.
 - * sa-si pastreze proprietatile in limitele acceptabile, la contaminarea cu: minerale solubile (sare, gips, anhidrit), ape subterane mineralizate, gaze (hidrocarburi, dioxid de carbon, hidrogen sulfurat), detritus argilos.
 - * sa-si mentina insusirile tehnologice la temperaturile si presiunile ridicate ce vor fi intalnite in sonde si la variatiile lor din circuit.
 - * sa permita investigarea geofizica a rocilor si a fluidelor continute in porii lor, recoltarea probelor de roca, in conditii cat mai apropiate de cele in situ.
 - * sa previna coroziunea si eroziunea echipamentului din sonda, atat prin natura lui, cat si prin neutralizarea agentilor agresivi patrunsi in noroi din stratele traversate.
 - * sa mentina in suspensie particulele de roca neevacuate, in timpul intreruperilor de circulatie.
 - * sa conserve permeabilitatea stratelor productive deschise.
 - * sa nu fie toxic ori inflamabil si sa nu polueze mediul inconjurator si apele freatiche.
 - * sa fie usor de preparat, manipulat, intretinut si curatat de gaze sau detritus.
 - * sa permita sau chiar sa frecventeze obtinerea de viteze de avansare a sapei cat mai mari.

Fluidul de foraj este adus de Contractorul de foraj in momentul utilizarii (neexistand stocuri de fluid de foraj la sonda) iar pentru dilutia acestuia (atunci cand este cazul) se vor folosi aditivi, inclusiv lubrifiantii si inhibitorii de coroziune cu toxicitate redusa (poliglicoli, soda caustica, polimeri biodegradabili).

Substantele sunt pastrate in ambalaje originale ale furnizorului, sunt etichetate conform legislatiei in vigoare. Aprovisionarea materialelor, depozitarea acestora, manipularea si utilizarea acestora se efectueaza de catre operatorul specializat in fluide de foraj.

Ambalajele rezultante de la substantele pentru tratarea fluidului de foraj (saci de panza, butoane metalice si de plastic) vor fi depozitate in baraca de chimicale de unde vor fi transportate la statia de fluide a schelei contractoare a lucrarilor de foraj.

Pentru stocarea materialelor si a aditivilor folositi la dilutia fluidelor de foraj, in careul sondei se va amplasa o baraca pentru chimicale.

Fluidul de foraj este transportat de catre Contractorul de foraj la locul de utilizare, iar excesul este recuperat si depozitat pe amplasamentul firmei. OMV PETROM nu prepara sau depoziteaza fluid de foraj pe teritoriul sau, ci numai utilizeaza acest produs prin intermediul tertilor autorizati, care-l prepara, depoziteaza, recupereaza si utilizeaza.

Dupa terminarea forajului se va transporta conform contract prestari servicii incheiat intre Petrom si Contactorul fluidului de foraj.

Modul de asigurare a utilitatilor

Apa necesara pentru desfasurarea activitatii va fi asigurata diferentiat si anume :

a. Apa potabila in cantitate de circa $1,78 \text{ m}^3/\text{zi}$, se va asigura din zona (localitatea Marghita) si va fi depozitata la sonda in recipiente etanse (PET - uri).

b.Necesar de apa pentru consumul tehnologic :

Necesar de apa pentru conditionarea fluidului de foraj

Cantitatea de fluid de foraj care se va conditiona la sonda este de circa 960 m^3 fluid.

$$Q_1 = 960 \text{ m}^3 \text{ fluid} \times 0,9 \text{ m}^3 \text{ apa/m}^3 \text{ fluid} = 864 \text{ m}^3 \text{ apa}$$

Necesar de apa pentru prepararea pastei de ciment

Cantitatea de pasta de ciment care se va prepara pentru cimentarea coloanelor este de circa 110 m^3 , rezulta un necesar de apa:

$$Q_2 = 110 \text{ m}^3 \text{ pasta ciment} \times 0,651 \text{ m}^3 \text{ apa/m}^3 \text{ pasta ciment} = 72 \text{ m}^3 \text{ apa.}$$



- Volumul necesar pentru prepararea fluidelor de foraj si a pastelor de ciment este: $Q = 864$

$m^3 + 72 m^3 = 936 m^3$ apa (fluid+pasta ciment)

Necesar de apa pentru intretinere

Se foloseste pentru curatirea podului sondei.

Suprafata de lucru: $50 m^2$; $Q_{spalare} = 0,2 m^3 \times 12 \text{ spalari/zi} = 2,4 m^3/\text{zi}$

Pe durata lucrarilor de foraj si probe de productie (64 zile), rezulta un necesar de apa pentru intretinere de circa $154 m^3$.

c. Necesar de apa pentru rezerva impotriva incendiilor

Rezerva intangibila de apa PSI

$$Q = 10 \times 10^{-3} dm^3/s \times 3600 s \times 3 \text{ ore} = 108 m^3$$

Rezerva intangibila de apa PSI de $108 m^3$ va fi depozitata in rezervoare (habe) metalice. In cadrul incintei sunt amplasati doi hidranti de incendiu cu presiunea de 6 bar montati cat mai aproape de drum cu acces din toate partile

Apa necesara consumului tehnologic se va aduce cu cisterna de la parcul cel mai apropiat - Parc 2 Abramut sau Degazolinare Abramut.

Evacuarea apelor ape uzate provenite din procesul de executie a lucrarilor si modul de gestionare al acestora:

Apene uzate fecaloid – menajere, rezultate din activitatea sociala a personalului care executa lucrarile , vor fi colectate intr-un bazin vidanjabil care va fi golit prin vidanjare si vor fi trasportate la cea mai apropiata statie de epurare.

Apa uzata menajera este colectata in recipienti speciali cu care sunt dotate baracile pentru personal si goliti periodic in haba de reziduuri cu capacitatea de $40 m^3$;

Apene uzate tehnologic rezultata din spalarea si intretinerea instalatiei de foraj si a suprafetei de lucru din sonda si de la gura puturilor (beciul sondei, instalatia de prevenire a eruptiilor) va fi colectata in beciul betonat al sondei de unde, cu ajutorul unei pompe centrifuge, **va fi reintegrita** in fluxul tehnologic.

Din prepararea fluidului de foraj si a pastei de ciment nu rezulta ape uzate tehnologice, in procesul de foraj vehicularea , tratarea si transportul fluidului de foraj se realizeaza in circuit inchis.

Apene pluviale se colecteaza intr-o haba metalica cu capacitatea de $40 m^3$, haba fiind racordata la un sant pereat cu beton turnat in lungime de circa 160 m si adancimea de 0,40 m. Haba va fi in prealabil hidroizolata cu 10 cm beton, urmand a fi asezata pe un strat drenant de nisip pilonat cu grosimea de 5 cm si va fi prevazuta cu capac de protectie si imprejmuite.

Scurgerile accidentale tehnologice din interior se colecteaza in haba de reziduuri cu capacitatea de $40 m^3$, haba fiind racordata la un sant dalat in lungime de 160 m si adancime de 0,40 m.

Alimentarea cu energie electrica.

Sonda se foreaza cu instalatie termica – MRS 8000 Termica, nefiind necesara linie electrica de inalta tensiune pe perioada forajului.

Curentul electric pentru iluminat careu sonda si alte activitati la sonda se va realiza prin LEA 20 KV Marghita si LEA 0,5 KV.

Asigurarea cu combustibil si lubrefianti

In perioada de constructie / amenajare a platformei de lucru , combustibili vor fi alimentati zilnic de la depozit PEKO.



- In perioada de forare a sondelor de exploatare , carburantii si lubrifiantii necesari vor fi asigurati prin grija companiei de foraj . Acestea vor fi stocati in rezervoare supraterane cu pereti dubli si cuva de retentie pentru eventualele surgeri, imprejmuite cu gard de protectie si supraveghere.

Durata etapei de executie

Lucrarile la sonda vor dura circa 70 zile , din care :

- mobilizare – demobilizare instalatii – 15 zile
- foraj – 31 zile
- probare sonda – 10 zile

Demobilizarea instalatiei de foraj , anexele, transport la alta locatie .

Dupa terminarea forajului si a probelor de productie se demonteaza instalatiile de foraj/probe productie si se transporta la alta locatie sau in "parcul rece". In cazul in care sonda va da rezultate la probele de productie, careul se va restrange la suprafata careului de exploatare de circa 900 m², pe care se va amplasa si sonda 301 Abramut, 19 mp tronson drum acces, restul suprafetei (circa 4407 m²) redandu-se in circuit.

Transportul detritusului rezultat in urma forajului, circa 705 tone depozitat in haba de detritus, va fi transportat cu firma specializata , autorizata la un depozit autorizat.

Demontarea drumului interior si a platformei tehnologice de cimentare;

Curatirea santului de reziduuri si a habei de colectare;

Demobilizarea santului pereat, scoaterea si transportul habei de detritus si a habei de reziduuri de pe locatie;

Astuparea excavatiilor (gaurilor) unde au fost pozitionate habele;

Scarificarea si nivelarea suprafetei;

Imprastierea pamantului vegetal.

Efectuare studiu agro – pedologic

Finalizare lucrari si reintroducere in circuitul agricol : durata va fi stabilita in cadrul studiului OSPA si va depinde de tipul lucrarilor necesar a fi efectuate.

II. MOTIVELE SI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiect s-a derulat cu respectarea prevederilor legislative aplicabile:

- H.G. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice mediului;
- O.M. 135/10.02.2010 privind aprobatia Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;

Decizia de emitere a fost luata in urma verificarii documentatiei depuse si a amplasamentului, in urma consultarii publicului si a autoritatilor publice competente membre ale Colectivului de Analiza Tehnică, pe baza recomandarilor si a concluziilor raportului privind impactul asupra mediului. Decizia de emitere a acordului de mediu se bazeaza pe respectarea prevederilor legale.

Proiectul se regaseste in strategia adoptata de OMV PETROM S.A. , de implementare a unor tehnologii care sa asigure protectia mediului si a fost supus unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului prin realizarea unui Raport privind impactul asupra mediului , intocmit de S.C. GREENVITOTIM S.R.L. certificate de Ministerul Mediului, pozitia 587 in Registrul National al Elaboratorilor – ing. Megan Silviu Augustin.

Concluziile raportului privind impactul asupra mediului a proiectului elaborat arata ca in conditiile respectarii procesului tehnologic de foraj si a tuturor masurilor stabilite pentru protectia apelor , a solului si subsolui , a vegetatiei si a faunei a aerului si a asezarilor umane estimeaza ca impactul global produs de acesta investitie asupra mediului este nesemnificativ .

In ceea ce priveste compatibilitatea cu obiectivele de conservare a siturilor Natura 2000 : Nu au fost identificate in zona valori naturale , istorice , culturale, arheologice, sau arii naturale



- protejate prevazute in Ordonanta de Urgenta nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale , a florei si faunei salbatice.

Proiectul **nu intra sub incidenta Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatică, cu modificările și completările ulterioare.

Impactul direct , indirect si cumulat cu al celorlalte activitati existente in zona : Amplasamentul sondei 301 Abramut , se afla pe un teren având categoria de folosință arabilă.

III. MĂSURI PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI

III.1. Cerințe privind organizările de șantier

În cadrul organizării de șantier, conform Planului de prevenire a poluărilor accidentale care va fi întocmit, se va desemna o persoană responsabilă cu protecția factorilor de mediu.

Protecția aerului:

- se vor lua măsuri pentru limitarea emisiilor de praf printr-o bună organizare de șantier, astfel încât să se asigure respectarea prevederilor STAS 12574/87 privind protecția atmosferei;
- se vor minimiza emisiile de praf și pulberi rezultate din lucrările de terasamente , turnare platformă și de manipulare a pământurilor, montare utilaje;
- respectarea strictă a tehnologiei de forare
- minimizarea emisiilor asociate surselor mobile se va asigura prin utilizarea vehiculelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic;
- se vor verifica motoarele mijloacelor mecanice pentru a le asigura o funcționare normală și nepoluanta;
- se vor utiliza mijloace de transport acoperite pentru materialele ce pot forma emisii de praf.

Protecția apelor:

- organizările de șantier vor fi dotate cu toalete ecologice;
- este interzisă deversarea de ape uzate, reziduuri sau deșeuri în apele de suprafață;
- prezenta materialelor absorbante pentru a putea actiona imediat în cazul unor surgeri accidentale.
 - * execuția unui sant pereat cu beton turnat în lungime de circa 160 m și adâncime 0,40 m, care asigura colectarea și evacuarea apelor meteorice;
 - * execuția unui sant dalat în lungime de circa 160 m și adâncimea de 0,40 m, care asigura colectarea și evacuarea surgerilor accidentale tehnologice din interior;
 - * racordarea santurilor la habă de reziduuri cu capacitatea de 40 m³;
 - amplasarea, în interiorul careului de foraj, în poziție îngropată , a unei habă de reziduuri, având capacitatea de 40 mc.

Protecția împotriva zgromotului și vibrațiilor:

- se vor respecta prevederile H.G. 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgromot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor,
- activitățile trebuie să se desfășoare de astă manieră încât să se asigure respectarea standardului de calitate privind zgromotul ambiental. În acest scop utilajele și instalațiile utilizate vor fi omologate conform normelor în vigoare asigurând încadrarea în normele europene privind zgromotul

Protecția solului și a subsolului:

- pamantul excavat (în cazul incare nu este contaminat), se va depozita pe amplasament pentru reutilizare;
- respectarea programului de monitorizare a factorilor de mediu.

- alte deseuri rezultate în timpul lucrarilor de montaj se vor colecta selectiv și se vor preda pentru valorificare sau eliminare unor societăți autorizate;
- depozitarea materialelor de construcții se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces și să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;
- în cazul poluării accidentale a solului, se recomandă îndepărțarea stratului de sol poluat și transportarea la Statia de bioremediere, după care la un depozit ecologic industrial;
- parcarea, gararea și lucrările de organizare de șaniter se vor efectua numai în incinta deținută de titular;
- se va evita degradarea zonelor învecinate amplasamentului și a vegetației existente;
- se vor utiliza doar mijloace auto și utilitare care corespund din punct de vedere tehnic normelor specifice;
- societățile care asigură realizarea lucrărilor și montajul instalațiilor specifice au obligația de a colecta și elibera sau reutiliza deșeurile din construcții: nu se vor realiza depozite exterioare neorganizate, la finalizarea lucrărilor terenul va fi curățat și eliberat de astfel de depozitări;
- refacerea solului în zonele unde acesta a fost afectat temporar prin lucrările de excavare, depozitare de materiale, staționare de utilaje în scopul redării în circuit la categoria de folosință inițială,
- se vor realiza planuri de management operațional și cerințe specifice pentru constructor ce vor avea în vedere remedierea poluărilor datorate scurgerilor accidentale de compuși petrolieri.

Gestionarea deșeurilor:

- gestionarea deșeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, se vor respecta prevederile Legii nr. 211/ 2011(actualizată) privind regimul deșeurilor; deșeurile din construcții vor fi eliminate prin predarea lor, pe bază de contract către un prestator de servicii sau vor fi preluate chiar de constructor;
- în incinta organizațiilor de șantier vor fi amenajate zone speciale pentru depozitarea temporară, pe categorii a deșeurilor. Stocarea deșeurilor se va face în recipienți adecvați tipului de deșeu;
- valorificarea și eliminarea deșeurilor se va face prin societăți autorizate;
- constructorul are obligația de a realiza un Plan de management al deșeurilor pentru întreaga durată a șantierului. Planul va trebui să asigure conformitatea cu cerințele legale.

Managementul substanțelor toxice și periculoase:

- constructorul trebuie să pregătească un Plan de Management privind Mediul și Securitatea Muncii adaptat amplasamentului și lucrărilor, care trebuie să cuprindă acțiunile de control și remediere necesar a fi implementate pe parcursul execuției și să detalieze modul de gestiune a substanțelor periculoase;
- stocarea acestor substanțe se va face în ambalaje originale, în spații acoperite, pe suprafețe impermeabile. Se va evita stocarea în exces a acestor materiale prin asigurarea unui flux continuu de aprovizionare în funcție de necesar.

III.2. Cerințele privind perioada de foraj a sondelor de exploatare:

III.2.1 Protecția calității apei.

- Se vor respecta prevederile avizului de gospodărire a apelor nr. C118 din 06.09.2017 emis de Administrația Bazinală de Apa Crișuri;
- executarea unui sant pereat cu beton turnat pentru colectarea apelor meteorice, cu lungimea de 160 m și adâncimea de 0,40 m;
- executarea unui sant dalat pentru colectarea eventualelor scurgeri, cu lungimea de 160 m și adâncimea de 0,40 m;

- racordarea santurilor la haba de reziduri, care va fi ingropata la nivelul solului si acoperita cu capac metalic;
- respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;
- operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in locatii cu dotari adecate;
- saparea primului interval, in zona panzelor de apa freatica cu utilizarea fluidelor de foraj nepoluante (naturale) pe baza de apa si argila;
- tubarea si cimentarea pana la suprafata a coloanei de ancoraj, pentru a proteja stratele traversate;
- executarea operatiilor de cimentare conform proiectului de foraj si cu supraveghere atenta;
- dalarea platformei tehnologice si a drumului interior ;
- platforma tehnologica este prevazuta cu panta de scurgere catre santurile dalate pentru colectarea apelor pluviale, eventuale scurgerii accidentale si ape reziduale;
- executarea de santuri betonate/dalate pentru colectarea apelor pluviale interioare careului, ape de spalare, scursori;
- haba de reziduri (bacinul de decantare), este ingropata;
- haba de depozitare a detritusului se monteaza semiingropat ;
- executarea operatiilor de tratare – conditionare a fluidului in sistem inchis ;
- magazia de chimicale se va monta pe dale din beton pentru evitarea infiltratiilor in urma unor scurgeri, deversari sau imprastieri accidentale de solutii sau pulberi pe sol ce pot lua contact cu apa;
- se va urmari evacuarea ritmica a continutului beciului sondei, prin vidanjare si descarcarea continutului la parcul desemnat primirii si prelucrarii acestui amestec. ,
- este interzisa deversarea continutul beciului in ape de suprafata sau subterane.

III.2.2 Protectia calitatii aerului

- Se vor respecta limitele pentru emisii si imisii stabilite conform Ord. 462 /1993 si STAS 12574 / 1987. Se va respecta prevederile din Legea 104 / 2011 privind calitatea aerului inconjurator.
- Respectarea stricta a tehnologiei de forare.
- Menținerea în stare corespunzătoare a suprafețelor platformelor de lucru și a drumului;
- Controlul vitezei de deplasare a vehiculelor de transport;
- Umetcarea drumului de transport / platformei ori de câte ori situația o impune, funcție de frecvența traficului, condițiile atmosferice, natura suprafeței și receptorii potențiali;
- Stropirea zonelor deschise pentru manipulare și depozitare a materialelor generatoare de praf;
- Proceduri de operare standard privind oprirea activităților generatoare de praf în situații de defecțiuni tehnice și/sau tehnologice, sau perioade de timp cu vânt puternic;

III.2.3 Protecția împotriva zgomotului si a vibrațiilor .

Se vor respecta:

- Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei , nu va depasi nivelul de zgomot echivalent continuu de **65dB (A)** , la valoarea curbei de zgomot **CZ 60 dBconform STAS 10009/884** privind Acustica in constructii – acustica urbana- limite admisibile ale nivelului de zgomot.
- limita maxim admisibila a nivelului de zgomot (colonie)pentru intervalul "de zi", adică între orele 7.00 și 23.00 care este de 55 dB(A) și limita maxim admisibila pentru perioada „de noapte” adică între orele 23.00 și 7.00, care este de 45 dB(A), stabilite de Ordinul Ministerulu Sănătății nr. 119/2014;
- Oprirea motoarelor vehiculelor pe perioada stationarii;

- Montarea de structuri antivibratoare;

III.2.4 Protecția solului și a subsolului.

- acoperirea cu sol vegetal si insamantarea / plantarea portiunilor decoperite de teren acolo unde este cazul.
- verificarea tehnica a utilajelor pentru prevenirea surgerilor de carburanti si lubrifianti;
- evitarea depunerii pe sol a diferitelor materiale utilizate; orice material utilizat va fi depozitat in spatiu special amenajate;
- evitarea contactului cu factorii de mediu a fluidului de foraj , a ditritusului prin utilizarea habelor metalice etanse.
- Reciclarea , refolosirea reutilizarea fluidului de foraj si a materialelor folosite in procesul tehnologic
- Pregatirea/ instruirea personalului conform normelor specifice industriei petroliere pentru prevenirea si combaterea eruptiilor.
- mentinerea curateniei pe amplasament.
- * evitarea împrăștierii materialelor ce se pun în operă în zonele limitrofe;
- * amenajarea spațiilor de depozitare temporară a materialelor într-un mod adekvat (eliminând posibilitățile de antrenare a materialelor pulverulente de către curentii de aer și apele pluviale de șiroire);
- * încărcarea/descărcarea de materiale se face numai în spații desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scugeri lichide sau dispersii de pulberi și gaze;
- * utilizarea de materiale absorbante pentru situații de poluare accidentală cu produse petroliere;
- * depozitarea controlată și valorificarea / eliminarea periodică a deșeurilor;
- * respectarea legislației cadru și subsecventă privind factorul de mediu sol și subsol.

III.2.5 Protecția așezărilor umane si a altor obiective de interes public.

- Se va avea in vedere utilizarea autovehiculelor, instalatiilor performante, corespunzatoare si cu emisii reduse de noxe;

III.2.6 Gospodarirea deșeurilor generate pe amplasament.

Deseuri generate din activitate :

- Activitatile din cadrul obiectivelor de investitii vor fi monitorizate din punct de vedere al protectiei mediului, monitorizare ce va cuprinde obligatoriu gestiunea deșeurilor. Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:
 - a. Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 - b. Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestiunea deșeurilor.
 - c. Ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002.
- Se vor respecta prevederile Legea nr. 211/ 2011(actualizată) privind regimul deșeurilor.



- Beneficiarul va dispune de un plan de gestionare a deseurilor , plan obligatoriu la nivel de societate cat si pentru toti contractorii si subcontractorii pe perioada executarii lucrarilor de foraj.
- Se va acorda atentie in primul rand masurilor de reducere si /sau reciclare a deseurilor generate , pentru fluxurile de deseuri ce vor rezulta pe amplasamentul analizat;
- Se vor asigura toate facilitatile necesare depozitarii / stocarii temporare a acestora pana la valorificarea sau eliminarea definitiva a lor.Astfel de facilitati vor consta in diferite tipuri de containere fixe sau mobile si in spatii special amenajate si securizate , astfel incat sa reduca la maxim impactul potential negativ asupra sanatatii oamenilor si asupra factorilor de mediu.

Utilizarea substanelor si preparatelor chimice periculoase

- soda caustica (NaOH), avand ca recomandare de prudenta: S 26, S 37, S 39, S 45 ;
- soda calcinata, avand ca recomandare de prudenta: S 22, S 26 .
- fluid de foraj (adus de contractorul de foraj in momentul utilizarii) , cu fraze de securitate : S7 , S13,S25,S26,S 29, S37, S39,S45,S59,S61.
- motorina cu fraze de securitate S7,S13,S21,S25,S29,S45,S61 , simbol – F* - extrem de inflamabil .

Masurile de diminuare a impactului vor urmari :

Gospodarirea si gestionarea substanelor toxice si periculoase se va face in conformitate cu prevederile Legii nr.360 /2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, actualizată .

Substantele si preparatele chimice periculoase se vor manipula si utiliza conform instructiunilor din fisele cu date de securitate.

Utilizarea substanelor se va face de catre un operator specializat , cu respectarea normelor de protectia muncii si preventie incendiilor .

Utilizarea unui circuit inchis si sigur pentru fluidul de foraj si protectia asigurata de coloanele tubate.

Folosirea unei instalatii performante de curatire a fluidului de foraj care impiedica pierderile de fluid ce necesita a fi eliminate ca deseuri.

III.3. Cerintele privind perioada de exploatare a forajului :

Protecția apelor

- inchiderea imediata a sursei de poluare, pentru limitarea intinderii zonei poluate;
- colectarea poluantului, in masura in care aceasta este posibil;
- limitarea intinderii poluarii, cu ajutorul digurilor.
- respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;
- se va urmari evacuarea ritmica a continutului beciului sondei, prin vidanjare si descarcarea continutului la parcul desemnat primirii si prelucrarii acestui amestec, este interzisa deversarea continutul beciului in ape de suprafata sau subterane;
- executarea unui sant betonat cu profil trapezoidal in lungime de 160 m si adancime de 0,40 m, pentru colectarea eventualelor scurgeri accidentale si a apelor pluviale;
- intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor desemnati.
- niciun obiect sau material de pe amplasamentul utilizat in activitatile de intretinere si reparatie a instalatiei de extractie gaze sa nu ajunga in ape de suprafata sau subterane;



- dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri si utilizarea acestora in caz de nevoie.

Protectia aerului

- respectarea stricta a projectului si a tehnologiei de exploatare a zacamantului .
- se va urmari evakuarea ritmica a continutului beciului sondei , prin vidanjare si descarcarea continutului la parcul desemnat primirii si prelucrarii acestui amestec , pentru limitarea emisiilor de compusi volatili (COV) , in atmosfera.

Protectia solului și a subsolului:

- se va urmari evakuarea ritmica a continutului beciului sondei , prin vidanjare si descarcarea continutului la parcul desemnat primirii si prelucrarii acestui amestec .

.III.4. Masuri pentru preventirea riscurilor producerii unor accidente:

Exploatarea instalațiilor și utilajelor se va face conform normelor tehnice specificе, pentru evitarea următoarelor accidente:

- incendii și explozii;
- accidente de munca;
- calamitati naturale.

Pentru preventirea unei eruptii , care poate sa apara atat in timpul executarii forajului cat si in timpul exploatarii , sunt necesare respectarea urmatoarelor masuri :

- cunoasterea si urmarirea simptomelor unei manifestari la o sonda;
- tubarea coloanelor la adancimile de reper obligatoriu;
- cunoasterea gradientilor de fisurare si de presiune a sondelor;
- dotarea sondei cu echipamente si instalatii de preventie corespunzatoare solicitarilor maxime estimate;
- dotarea cu echipamente si instalatii de control ale proceselor tehnologice;
- stapanirea procesului de evakuare a fluidelor sau gazelor patrunse in gaura de sonda si restabilirea echilibrului sondei;
- respectarea regulamentului de preventie a eruptiilor;
- instruirea personalului operativ in scopul combaterii eruptiilor.

III.5. In perioada de inchidere a activitatii , de refacere a mediului.

Lucrarile care se vor efectua dupa inchiderea lucrarilor de foraj (degajarea tuturor instalatiilor si a materialelor de constructie folosite in timpul forajului si probelor de productie) constau din:

- scarificarea mecanica a terenului;
- strangerea, incarcarea si transportul patului de balast si nisip folosit la amenajarea careului ce a fost scarificat;
- imprastierea solului vegetal, nivelarea suprafetei solului ce a fost acoperita cu sol vegetal (suprafata totala, mai putin suprafata necesara careului pentru exploatarea sondei);
- aratura mecanica in doua sensuri perpendicularare a acestei suprafete.
- se va efectua un studiu agro – pedologic pentru a certifica respectarea cerintelor legale in vigoare.
- in functie de concluziile si recomandarile studiului OSPA , titularul va efectua lucrarile agricole corespunzatoare pentru aducerea terenului la categoria de folosinta initiala.

Dupa demontarea instalatiei de foraj/probe productie si executarea fazei pentru demobilizare, daca sonda se dovedeste productiva, ramane inchiriată o suprafata de circa 900 m², pe care se



va amplasa si sonda 301 Abramut, 19 mp tronson drum acces, restul suprafetei (circa 4407 m²) redandu-se in circuit.

Se va respecta programul de abandonare sonde din productie conform Ordinului nr. 8 din 12 ianuarie 2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind avizarea operațiunilor petroliere de conservare, abandonare si, respectiv, de ridicare a abandonarii/conservarii sondelor de petrol, emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.

IV. CONDIȚII CARE TREBUIE RESPECTATE

Titularul de proiect va intocmi un plan de management de mediu aferent proiectului. Acesta va cuprinde actiunile necesare pentru :

- respectarea conditiilor din prezentul acord;
- respectarea legislatiei de mediu in vigoare;
- realizarea masurilor necesare pentru evitarea, diminuarea, compensarea impactului potential asupra mediului pentru perioada de executie.

In timpul exploatarii se vor respecta:

- in permanenta, normativele specifice in domeniu privind extractia , tratarea si transportul titeiului apelor de zacamant si a gazelor naturale , Normele specifice de securitatea muncii la lucrările de extractie sonde, a Normelor de preventie si stingerea incendiilor si dotare cu mijloace tehnice de stingere pentru unitatile din industria petrolului , a Planului de preventie si combatere a poluarilor accidentale. Pentru toate lucrările execute la sonda de diversi prestatori de servicii , responsabilitatea privind protectia mediului pe amplasament revine beneficiarului.

In timpul inchiderii , dezafectarii :

- dupa finalizarea lucrarilor de dezafectare a sondei se va realiza investigarea si evaluarea poluarii mediului geologic aferent acestui obiectiv , conform prevederilor HG nr. 1408 / 2007.

Titularul va notifica Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Bihor, inceperea si finalizarea lucrărilor de execuție în scopul efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării condițiilor impuse prin prezentul acord și încheierii procesului verbal de constatare, care va însoții procesul-verbal de recepție a lucrărilor aferente investiției realizate.

Titularul va informa în scris Agenția pentru Protecția Mediului Bihor ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor ce au stat la baza eliberării prezentului accord

Solutiile tehnice adoptate vor respecta documentatia de solicitare a acordului de mediu si a avizului de gospodarire a apelor.

Responsabilitatea asupra datelor din Memorul de prezentare si din Raportul privind impactul asupra mediului, revine titularului de proiect si consultantului, respectiv evaluatorului.

Pe toata durata executiei si functionarii obiectivului se vor respecta prevederile legislatiei specifice in vigoare:

- **Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 (actualizata) privind protectia mediului;**
- **Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011(republicata) privind regimul deșeurilor (Monitorul Oficial nr. 837 din 25 noiembrie 2011);**
- **Hotărârea Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Planului și Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor. (Monitorul Oficial nr. 954 / 18.10.2004);**

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Pag.14



Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

- **Hotararea Guvernului nr. 1061/2008** privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României (Monitorul Oficial nr 672/30.09.2008);
- **Ordonanta de urgență nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;
- **Ordonanta de urgență nr.154/2008** pentru modificarea și completarea OUG 57/2007 (Monitorul Oficial nr 787/25.nov.2008);
- **Ordonanța de urgență nr. 68 din 28 iunie 2007** privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului (Monitorul Oficial nr. 446 din 29 iunie 2007);
- **Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014** pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației ;
- Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare a localităților se vor încadra în prevederile: HG 352/2005, Normativul NTPA 002/2005;
- Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate după epurare se vor încadra în prevederile: HG 352/2005, Normativul NTPA 001/2005;
- Indicatorii de calitate pentru apele pluviale evacuate în emisar nu vor depăși valorile prescrise prin HG 352/2005, Normativul NTPA 001/2005;
- Indicatorii de calitate a aerului specifici nu vor depăși valorile limită stabilite prin **Legea 104/2011** privind calitatea aerului înconjurător;
- HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșurile inclusiv deșurile periculoase.HG.nr. 235/ 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. HG.nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.
- **Legea nr. 360 / 2003 (actualizată)** privind regimul substanelor și preparatelor periculoase .

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ

Agentia pentru Protecția Mediului Bihor a asigurat informarea publicului interesat, accesul liber la informație și participarea publicului la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu, astfel:

- Solicitare acord de mediu nr.8195/24.05.2017 înregistrat la APM Bihor;
- Decizia etapei de evaluare initială nr. 8195 din 29.05.2017.
- Verificare amplasament - proces verbal nr 11788 / 09.08.2017 întocmit de reprezentantul de APM Bihor
- Anunt public privind solicitarea acordului de mediu la Primăria Marghita din 16.06.2017,România Liberă din 15.06.2017.
- Anunt public privind decizia etapei de incadrare a proiectului Primăria Marghita din 17.08.2017,România Liberă din 17.08.2017,site APM Bihor.
- Decizia etapei de incadrare nr. 566 /23.08.2017; proiectul deciziei de incadrare a fost publicat pe site-ul APM Bihor în 16.08.2017;

- Indrumar APM Bihor nr.8195/ 17.08.2017 definire a domeniului evaluarii impactului asupra mediului ;
- Raport privind impactul asupra mediului depus la APM Bihor nr.13525 din 03.10.2016 (afisat pe site APM BIHOR in data de 30.08.2017);
- Dezbatera publica organizata in data de 19.09.2017 la Primăria Municipiului Marghita.Proces verbal de dezbatere publica nr.13753/20.08.2017 ;
- Anunt public privind decizia de emitere a acordului de mediu APM Bihor in data de 21.09.2017.
- Adresa nr.8195/SAAA /20.09.2017 cu privire la acceptarea calitatii Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediul si de emitere a acordului de mediu.

Documentația solicitării

- Certificate de urbanism nr. 25 din 12.05.2017, emis de Primăria Municipiului Marghita.
- Aviz de gospodarie a apelor nr. C 118 din 06.09.2017, emis de A.N.- ABA Crisuri Oradea;
- Notificare DSP nr.255/IID/26.06.2017.
- Aviz ANIF nr. 69/03.07.2017.
- Adresă ANRM nr. 12/25.05.2017.
- Acord drumuri locale nr.2219/19.06.2017,emis de Primăria Municipiului Marghita.
- Memoriu de prezentare elaborat de S.C. GAUSS S.R.L. Timișoara.
- Raport la Studiu de evaluare impact, elaborate de RIM – ing.Megan Silviu P.F.Certificate de M.M.,Bucuresti;
- Dovada plății tarifelor aferente etapelor procedurale.
- Dovada achitarii taxei la Fondul de mediu OP 340064286 din 26.09.2017.

Nu au existat sesizări și comentarii din partea publicului pe parcursul procedurii.

Prezentul acord de mediu se emite cu următoarele condiții:

- pentru realizarea în cele mai bune condiții a lucrărilor propuse, titularul investiției este obligat să respecte prevederile din proiectele tehnice conform legislației privind calitatea în construcții;
- se vor respecta prevederile înscrise în actele de reglementare emise de alte autorități;
- în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 actualizata privind protecția mediului **înainte de punerea în funcțiune a obiectivului, titularul investiției are obligația să solicite eliberarea autorizației / autorizației integrate de mediu pentru parcul la care va fi arondată sonda.;**
- acordul de mediu reglementează realizarea obiectivului numai din punct de vedere al protecției calității factorilor de mediu. De legalitatea și autenticitatea actelor prezentate se face răspunzător solicitantul.

Prezentul acord nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii obiectivelor.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă asupra acestor modificări.



Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu.

Mențiuni despre procedura de contestare administrativă și contencios administrativ.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile sau omisiunile autorității publice competente pentru protecția mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de HG 445/2009, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorității publice competente pentru protecția mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu decizia etapei de încadrare sau cu decizia de emitere/respingere a acordului de mediu, după caz.

Se pot adresa instanței de contencios administrativ competente și organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului și îndeplinesc condițiile cerute de legislația în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Soluționarea cererii se face potrivit dispozițiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat și care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei etapei de încadrare sau a deciziei de emitere/respingere a acordului de mediu, revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura administrativă prealabilă este gratuită .

Prezentul acord contine 17 pagini.

Director Executiv
ing. Adriana CALAPOD



Şef Serviciu Avize,Acorduri,Autorizații
ing. Timea MARE

Serviciul Avize,Acorduri,Autorizații
Intocmit : ing. Mihaela CRACIUN

Redactat in 3 exe.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Pag.17