



Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor

ACORD DE MEDIU

nr. 9 BH din 21.12.2018

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresată de **PIGPROD FARM SRL**, cu sediul în municipiul Salonta, str. Mircea cel Bătrân, nr. 10A, județul Bihor, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bihor nr. 10592 din 10.07.2018, respectiv a completărilor depuse cu nr. 12805/30.08.2018, nr. 14364/03.10.2018, nr.14893/16.10.2018, 16943/29.11.2018 și 17087 din 04.12.2018.

În baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul „**Construire fermă de pui de carne în comuna Ciumeghiu pentru SC PIGPROD FARM SRL**” propus a fi amplasat în extravilanul satului Ciumeghiu, nr. cad. 51839, C.F. nr. 51839, comuna Ciumeghiu, județul Bihor, în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului.

care prevede:

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile și echipamentele:

Construire fermă creștere și îngrășare pui de carne cu capacitatea de 2x 28888 capete/serie/6,5 serii /an.

Amplasamentul fermei se află în extravilanul localității Ciumeghiu, situat între localitățile Ciumeghiu și Boiu, pe partea dreaptă a DC100. Actualmente terenul are folosința de teren agricol în extravilan și se învecinează numai cu terenuri agricole.

Distanța până la cea mai apropiată locuință este de 1345 m.

Bilanț teritorial :

- Suprafață totală a terenului = 54100 mp.
- Suprafață construită: 4750 mp; Suprafață desfășurată: 4750 mp;
- Suprafață platforme betonate: 4002 mp, L împrejmuire: 1248 m;
- Suprafață spații verzi: 45348 mp;

Accesul la parcela studiată, cu nr. cadastral 51839 se face din DC100.



Pe amplasament se vor realiza urmatoarele investiții cu dotările specifice:

- Hala 1 – pui de carne 28.888 capete/ pe hala, în suprafață de 2101 mp
- Hala 2 – pui de carne 28.888 capete/ pe hala, în suprafață de 2101 mp
- Filtru sanitar + spațiu administrative, în suprafață utilă de 106 mp
- Bazin vidanjabil canalizare menajeră cu volumul de 10 mc
- Platformă dejectii solide, în suprafață utilă de 772,5 mp
- Depozit paie, în suprafață utilă de 442 mp
- Platformă siloz 2x9 mp/bucată
- Împrejmuire cu poartă acces, în lungime de 1248 ml
- Drumuri incintă – platforme exterioare – în suprafață de 4002 mp
- Fântână
- Cameră necropsie (spatiu frigorific) pentru păstrarea păsărilor moarte, în suprafață utilă de 7,8 mp
- Buncăr furaje 1 buc/hală cu capacitatea de 27 mc
- Centrală termică, în suprafață utilă de 9 mp
- Cantar în suprafață de 54 mp
- Dezinfector rutier, în suprafață utilă de 24 mp.
- Rezervor de inamagazinare apă cu V=100 mc
- Rezervor vidanjabil canalizare tehnologică cu V=25 mc
- Rezervor vidanjabil camera de necropsie V=1 mc
- Post trafo, capacitate 100 KVA.

Halele vor fi dotate fiecare cu câte un rezervor de furaj , tevi de furajare, hrăniloare, motor de antrenare și sistem de suspendare.

Hrănitorel Fluxx asigură prin sistemul patentat de alimentare la 360 de grade un nivel ridicat de furaj pentru puii de o zi. Prin posibilitatea de rotire la spălare, hrăniloarele pot fi curățate și pot fi deschise pentru o bună uscare. Motorul și spira asigură lungimi de antrenare de până la 150 m.

- Număr linii de furajare: 4 bucăți
- Număr hrăniloare per hală: 484 bucăți
- Tip hrăniloare: FLUXX330-14
- Număr păsări per hrăniloare 60
- Lungime linie furajare: 120 m
- Numar tevi 3 hranitoare: 156
- Tip vinciuri : mecanic -1/linie;
- Număr vinciuri: 4

Alimentare cu apă în interiorul fiecărei hale

Liniile de adăpare cu picurători, sistem complet format din regulator de presiune, tevi cu picurători, aerisire de capăt și sistem de suspendare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- Număr linii de adăpare: 5 bucăți
- Număr picurători per hală: 2400 bucăți
- Număr țevi cu 12 picurători pe țeavă: 200 bucăți
- Tip picurători: Top-Nipple-orange
- Număr păsări per picurător: 12
- Tip vinciuri: mecanic; 1 per linie
- Număr vinciuri: 5

Unitate de racord la sistemul de adăpare:

Unitatea de racord se instalează între rețeaua de alimentare cu apă și sistemul de adăpare din hală și este format din: filtru, contor apă, regulator de presiune și un bypass pentru racordarea dozatorului de medicamente.

- Debit: 12-2000l/h
- Tip: electric
- Tip filtru: Filtru de apă standard

Dozator de medicamente:

Dozatorul de medicamente se va instala în unitatea de racord și va doza vitaminele și/sau medicația dorită în apa de băut.

- Tip medicator: Medicator 0,2-2,0%

Iluminat

Sistemul de iluminat are o influență majoră în reducerea stresului, performanța în creștere și mortalitate, iar sistemul ce va fi realizat va îndeplini toate cerințele specifice legate de intensitate și omogenitate.

Stocare furaj

Pentru o stocare igienică și sigură a furajului, vor fi amplasate în vecinătatea fiecărei hale buncăre exterioare de înaltă calitate fabricate din tablă zincată. Buncările de furaj vor fi dimensionate în funcție de consumul zilnic de furaj și autonomia necesară, capacitatea de stocare va asigura o independență de cca 5 zile.

- Număr buncăre stocare furaj: 1
- Umlere: pneumatic
- Capacitate: 41.8 m³ / siloz
- Înălțime: 7.35 m /siloz

Alimentare furaj

Sistem tip Flex-Vey (90), care va asigura transportul casetat al furajelor din buncăre în hale.

- Lungime totală sisteme transport furaje - Flex Vey 90: 26.47 m
- Capacitate sistem transport (orizontal)
- Flex Vey 90: 2.500 kg/h

Căldura

Temperatura optimă în hală are o influență importantă în bunăstarea păsărilor. Fiecare hală va fi dotată cu un sistem cu 5 radiatoare cu apă caldă de tip SOR, automatizate cu funcționare cu paie. Fiecare încălzitor are o putere termică de 50 kW.



astfel încât puterea instalată este de 250 kW/hală. Schimbătorul de căldură va fi utilizat pentru a recupera căldura din aerul exhaustat din halele de pui.

Ventilație combi-tunel

Sistemul de ventilație Combi-Tunel, va fi o combinație a două sisteme de ventilație - vară/iarnă - pentru o singură hală. Astfel, se utilizează beneficiile ambelor sisteme:

- la temperaturi exterioare joase: ventilație în modul lateral = temperaturi uniforme în întreaga hală
- la temperaturi exterioare înalte: ventilație în modul tunel = efect maxim de răcire cu consum minim de energie

Ambele sisteme de ventilație vor fi coordonate de un calculator de microclimat. Acesta va comuta automat între cele două moduri de ventilație. În modul de ventilare tunel se ia în considerare și efectul de răcire obținut prin viteza aerului.

Valoare calculată pe baza secțiunii halei:

- Volum aer per pasare cca.: $14.77 \text{ m}^3/\text{h}$
- Viteză aer cca.: 1.98 m/s

Modul de asigurare a utilităților:

- **Alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar, tehnologic și pentru incendiu** se va realiza dintr-o fântână existentă cu adâncimea de 8 m, echipată cu o pompă submersibilă, asigurând debitul necesar $Q_{zi\ max.} = 19,08 \text{ mc/zi}$; $Q_{zi\ med.} = 15,89 \text{ mc/zi}$. Înmagazinarea apei se va face într-un rezervor îngropat din beton cu $V=100\text{mc}$, în care se stochează și rezerva de incendiu.
- **Evacuarea apelor uzate:**
 - **Apele uzate menajere** - cele provenite de la filtru sanitar se vor evacua într-un bazin vidanjabil $V=10 \text{ mc}$.
 - **Apele uzate provenite de la camera de necropsie** vor fi colectate într-un bazin vidanjabil $V=1 \text{ mc}$.
 - **Apele uzate tehnologice rezultate din spălarea halelor:** vor fi colectate și conduse gravitațional până la stația de pompă ape tehnologice SPT, amplasată în vecinătatea halei 2, unde sunt transportate prin pompă în bazinul vidanjabil de retenție pentru stocarea efluentului provenit din depozitul de dejectii (BVT) cu $V=25 \text{ mc}$. Frecvența de spălare a halelor este aceeași cu numărul ciclurilor de creștere din decursul unui an, (6 serii/an).
 - **Apele de ploaie rezultate de pe platforma de stocare a dejectiilor** vor fi colectate într-un bazin subteran $V=25 \text{ mc}$. Apele colectate în bazin vor fi vidanjate și împrăștiate pe terenurile agricole.
 - **Ape pluviale convețional curate** colectate de pe suprafața fermei, provenite de pe acoperișuri, drumuri și spații verzi se vor scurge natural urmând pantă terenului în rețeaua hidrografică locală.
- **Alimentarea cu energie electrică:** se va face la tensiunea de 20 KV din rețeaua electrică a localității Ciumeghiu. Alimentarea de rezervă se va realiza cu ajutorul unui grup electrogen trifazat (cu motor Diesel) de putere de 100 KVA, care intră automat în funcțiune la întreruperea alimentării de bază.



- **Agentul termic necesar pentru hale si pentru spațiu administrativ:** va fi asigurat prin intermediul unei centrale termice, pe bază de paie, prevăzută cu coș pentru dispersia gazelor de ardere , având H=5,0 m, Dn int. coș 150 mm.
- Pentru asigurarea agentului termic (apa calda 80/60 °C), necesar incalzirii spatiilor si prepararii apei calde menajere, centrala termica va fi echipata cu 2 cazane cu elementi din fonta, panou de comanda, de putere nominala 250 kW, functionanad pe combustibil paie.
- Pentru prepararea apei calde menajere s-au prevazut boiler cu acumulare, cu termostat reglaj, anod magneziu anticorozione, sarcina termica 12,75 kW, tip capacitate de stocare 80 litri (montaj pe perete), Sistemul de expansiune al boilerului este asigurat in sistem modern, cu un vas de expansiune inchis sub presiune, cu membrana elastica si perna de azot, sau similar capacitate 12 litri.

• Ferma este proiectata în aşa fel încât să se poată aplica Managementul **TOTUL PLIN TOTUL GOL**.

Procesele de producție specifice care se vor desfășura în cadrul fermei:

Procesele operaționale din cadrul fermei de creștere pui de carne pot fi împărțite în secvențe după cum urmează:

A. Activități pentru creșterea puilor de carne:

- populare cu animale: principala materie primă o constituie efectivele de 2 x 28888 capete păsări pe serie de producție. Puii vor fi achiziționați de la una din fermele de reproducție autorizate, cu care se populează, cele două hale. După 40-42 zile păsările vor ajunge la masa optima pentru a fi comercializate în vederea abatorizării. Producția anuală a fermei este de max. 375544 capete.
- dezvoltarea masei corporale a animalelor (proces biologic)
- cântărire si încărcare animale adulte (1,5-2,5 kg) pentru a fi transportate cu mijloace auto speciale la abator;

B. activități de asistență și suport pentru procesele biologice de creștere a greutății corporale a animalelor:

- adăpostire: 2 hale; caracteristicile constructive ale halelor și dotarea acestora cu instalații tehnologice;
- furnizare hrana: aprovisionare cu mijloace auto; descărcare în cele 2 buncăre amplasate în exteriorul fiecărei hale și administrate din buncăre, prin rețeaua de distribuție, la fiecare picurător;
- furnizare apă pentru adăpare, prin sistem de adăpare cu picurători;
- asistență veterinară de specialitate;
- administrarea medicamentelor (vitamine și antibiotice, injectabil și în apa de băut) și a vaccinurilor (injectabil).



- curățarea adăposturilor: golirea pailor și dejecțiilor de face mecanic, la fiecare sfarsit de ciclu de producție, operație urmată de spalarea spațiilor de producție cu mașini de curățat cu apă sub presiune la sfârșitul fiecărui ciclu de producție;
- stocare dejectii, împrăștierea pe câmp a gunoiului, suprafața de teren necesară este de 66 ha,
- colectarea cadavrelor, depozitare temporară în camera frigorifică.

Etapele procesului de igienizare sunt următoarele:

a) Spălarea și dezinfecția - se face mai întâi curățenie mecanică: se evacuează gunoiul, resturile de furaje, se desfundă și se spală rigolele și canalele, se îndepărtează murdăria și praful de pe pereți, pervazuri și tubulatură. Se scoate de sub tensiune rețeaua electrică a adăpostului. Suprafața decontaminabilă se curăță atent de resturile organice aderente cu ajutorul unui jet de apă sub presiune. Se aplică soluția insecticidă prin pulverizare fină pe toate suprafețele. Înainte de introducerea animalelor, substanța toxică se neutralizează prin spălare cu multă apă, de pe toată suprafețele cu care vin în contact animalele. Repopularea se face numai după minimum 24 ore de la dezinsecție, spălare și aerisirea adăposturilor.

b) Deratizarea are loc lunar când se verifică capcanele și se înlocuiește substanța care este folosită. Dezinsecția se realizează cu predilecție în perioadele călduroase ale anului, în funcție de necesitate.

Halele sunt proiectate astfel încât să necesite 10 zile de igienizare. Acest lucru permite umplerea și golirea lor totală și optimizarea spălării și dezinfecției spațiilor. Pregătirea spațiilor începe imediat ce ultimul animal părăsește hala.

Durata etapelor de realizare a lucrărilor/ funcționare:

- Perioada de realizare a proiectului va fi de 15 luni.
- Perioada de funcționare a investiției proiectate este prognozată să fie 50 ani.

II. Motivele și considerentele care au stat la baza emiterii accordului, printre altele și în legătură cu calitatea și concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului și ale participării publicului

A. Modul de încadrare în planul de urbanism și amenajare a teritoriului

- Proiectul a parcurs procedura de evaluare de mediu pentru aprobare PUZ conform HG. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe – Aviz de mediu nr. Nr. 13 BH din 04.12. 2018
- Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în **Anexa nr. 2** – Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului, la punctul 1. Agricultură, silvicultură și acvacultură: lit e) instalații pentru creșterea intensivă a animalelor de fermă , altele decât cele incluse în anexa nr.1;



- Legea 278/20103 privind emisiile industriale, modificată și completată de OUG nr. 101/2017.

B. Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică și de amplasament;

Decizia de emitere a acordului de mediu s-a luat în urma analizării documentației depuse și a verificării amplasamentului, în urma consultării publicului (anunțuri în presa locală, afișare la sediul administrației locale, afișare pe site-ul APM Bihor, dezbatere publică) și a autorităților publice competente membre în Colectivul de Analiză Tehnică(CAT), pe baza recomandărilor și a concluziilor raportului privind impactul asupra mediului. Decizia de emitere a acordului de mediu se bazează pe respectarea prevederilor legale, Codul bunelor practice agricole și a tehnicielor BAT.

Activitatea se încadrează în Anexa 1 din Legea 278/2013, pct. 6.6. *Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor*, cu capacitați de peste:

- a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte, așa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege.

Alternative studiate :

- **Varianta 0, neimplementarea proiectului** - Neimplementarea proiectului nu va afecta calitatea factorilor de mediu din zonă.
- **Realizare a proiectului** : S-a ținut cont de :
 - zona în care se găsește ferma nu constituie un factor semnificativ pentru dezvoltare deoarece terenul nu este propice decât pentru activități agricole și zootehnice.
 - existența în vecinătatea amplasamentului a DC 100;
 - potențialul agricol și zootehnic al zonei,
 - impactul asupra rezidenților comunei Ciumeghiu și a celor vecine;
 - impactul asupra condițiilor socio-economice.

C. Încadrarea în BAT, BREF, după caz;

- Proiectul propus intră sub incidența Legii nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale, Anexa 1, pct. 6.6. Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacitați de peste: a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte, așa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege;
- Documentul de referință privind cele mai bune tehnici disponibile pentru creșterea intensivă a păsărilor și porcilor.
- Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor.

Proiectul respectă cerințele BAT pentru sistemele de creștere a păsărilor.

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică și de amplasament sunt următoarele:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- procesul tehnologic, sistemul de crestere propus, tipurile de echipamente si modul de colectare, evacuare si tratare a dejectiilor sunt în concordanță cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în documentele de referință BAT/BREF;
- încadrarea consumului de apă în cerintele BAT/BREF;
- încadrarea consumului de energie electrică în cerintele BAT/BREF;
- sunt respectate prevederile Directivelor 91/676/CEE privind protectia apelor împotriva poluării cu nitrati proveniti din surse agricole si 86/278/CEE privind protectia mediului, transpusa prin Legea 278/2013 privind emisiile industriale;
- tehnicele de nutritie propuse respectă cerintele BAT/BREF în acest fel asigurându-se dejectii cu un continut scăzut de azot si fosfor;
- existenta unei capacități de stocare a dejectiilor suficiente, răspunde obiectivelor de protectie a mediului pentru factorii de mediu sol si apa.

Tabelul reprezintă valorile limită ale parametrilor relevanți atinși prin tehnicele propuse prin cele mai bune tehnici disponibile.

Parametru (unitatea de măsură)	Valori limită	
	Tehnici propuse de titular	Prin cele mai bune tehnici disponibile
Consum de energie	410 MW/an /ferma	93.8 (64.9–113.2) kwh/mp
Consum de furaj	4 kg/cap/ciclu	3,3-4,5 kg/cap/ciclu
Consum apă	11 l/cap/ciclu	4.5–11 l/cap/ciclu
Emisii de poluanți atmosferici -NH3	0,08 kg NH3 /cap/an	0.02–0.08 kg NH3 /cap/an

D. Respectarea cerințelor comunitare transpuse în legislația națională;

- evidența cantitatii de deseuri, frecventa colectarii, modul de colectare si eliminare este in concordanță cu Directiva 2008/98/CE privind deseurile transpusa in legislatia nationala prin Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata;
- un operator care cauzează o daună gravă mediului sau este sursa unei amenințări iminente de producere a unei asemenea daune trebuie să suporte, în principiu, costurile legate de măsurile de prevenire sau de remediere necesare. De asemenea, operatorii trebuie să suporte, în ultimă instanță, costul evaluării daunelor aduse mediului și, după caz, al evaluării amenințării iminente de producere a unor asemenea daune - Directiva privind responsabilitatea pentru prevenirea si remedierea daunelor aduse mediului 2004/35/CE, transpusa in legislatia nationala prin OUG 68/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);
- Hotărârea Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, care transpune prevederile Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind evaluarea anumitor proiecte publice și private asupra mediului și implementată prin Ord. MMP/MAI/MADR/MDRT. nr. 135/76/84/1284 din 2010 pentru aprobată.



Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

- Regulamentul (UE) NR. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveste anumite probe si produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva mentionată.

E. Cum răspunde/respectă obiectivele de protecția mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.;

Măsuri de diminuare a impactului asupra apei

- Ape uzate menajere, cele provenite de la filtru sanitar și camera de necropsie vor fi colectate printr-un sistem de canalizare distinct, în două rezervoare vidanjabile $V_{b1}=8$ mc și $V_{b2}=1$ mc.
- Ape uzate tehnologice rezultate din spălarea halelor si apele de ploaie rezultate de pe suprafața platformei de gunoi: vor fi colectate într-un bazin vidanjabil $V=25$ mc.

Utilajle de exploatare și mijloacele de transport atat in etapa de construire, cea de functionare cat si in etapa de dezafectare vor respecta următoarele condiții:

- să fie verificate tehnic și să nu prezinte defecțiuni prin care să aibă loc scurgeri de motorină, uleiuri etc;
- să se realizeze alimentarea cu motorină și schimb de ulei în locuri special amenajate (garaje, ateliere);
- să se realizeze reparațiile în ateliere autorizate;
- să se realizeze spalarea autovehiculelor în spălătorii special amenajate, cu conditii speciale de protecție și colectare a apelor;
- să se utilizeze doar utilaje sau autovehicule care să prezinte siguranță în exploatare din punct de vedere al protecției mediului;
- să se realizeze instruirea periodică a mecanicilor de utilaje și soferii în acest sens.

Măsuri de diminuare a impactului asupra solului și subsolului

În vederea asigurării criteriilor de performanță pentru calitatea solului și subsolului se vor avea în vedere următoarele:

- pe perioada realizării investiției

- instruirea personalul de pe santier referitor la procedurile de remediere si management al terenurilor contaminate anterior sau in cazul deversarilor accidentale;
- managementul utilizarii si amplasarii materialelor de constructie pentru evitarea sau diminuarea impactului produs de acestea asupra apelor, aerului, florei si faunei.



- implementarea tuturor măsurilor necesare în vederea monitorizării și reducerii posibilului impact asupra mediului.

Pentru controlul eroziunii solului si al descărcărilor apelor pluviale în sistemele de colectare a acestora prin rigole și canale sunt prevăzute următoarele măsuri:

1. Curatarea terenului si refacerea vegetatiei;

- reducerea suprafetelor ce necesita îndepartarea vegetatiei, prin marcarea zonelor afectate, inclusiv intruirea personalului angajat în aceste lucrări
- controlul activitătilor de curatare a vegetatiei, stabilizarea și depozitarea solurilor;

2. Materiale depozitate:

- elaborarea de planuri în vederea minimizării timpului de depozitare a solului sau expunere la factori externi, înainte de stabilizare;
- stabilirea unui număr redus de zone de depozitare a solului excavat, de preferat pe terenuri plate, care nu sunt amplasate în apropierea cursurilor de apă, în zone inundabile sau în zone limitrofe unor copaci;

3. Apele de suprafață și controlul eroziunii:

- analizarea riscului la eroziune și identificarea zonelor de deplasare, a tipului de sol și a stabilității acestuia, în vederea implementării de măsuri impotriva eroziunii și depunerilor necontrolate de sedimente, înainte de începerea lucrărilor;
- implementarea progresivă și continuă a măsurilor impotriva eroziunii și depunerilor de sedimente temporare (sisteme de drenaj, de deviere) în zonele predispuse la eroziuni;
- folosirea de geotextile în vederea asigurării protecției suprafațelor în zonele cu rigole;

4. Traficul pe sănzier:

- menținerea zonelor adiacente sănzierului curătate de sedimente;
- prevenirea ajungerii materialelor de construcție pe drumurile publice și înlăturarea materialelor depozitate cu ajutorul utilajelor mecanice adecvate;
- instalarea unor zone de curatare a vehiculelor la punctele de intrare/iesire din sănzier în vederea minimizării cantitatii de sedimente transportate;
- restrictionarea accesului vehiculelor numai prin zonele special amenajate, pentru a se evita accesul auto și a personalului neautorizat în apropierea fronturilor de lucru din sănzier;
- realizarea de inspectii pe sănzier în vederea stabilirii aplicarii măsurilor de control.

- în perioada de funcționare a fermei

- reabilitarea zonelor curătate prin stabilizarea solului și refacerea vegetatiei în vederea încadrării în peisaj;
- controlul gestionării deșeurilor provenite activitatea unității;
- gestionarea optimă a tuturor categoriilor de deșeuri produse și pe amplasament;



- asigurarea funcționării optime a sistemului de canalizare;
- depozitarea dejectiilor pe platforma amenajată timp mediu de 4-6 luni;
- aplicarea gunoiului ca și fertilizant se va face în concordanță cu Codul celor mai bune practici agricole.

Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului; Tehnici de reducere a emisiilor de mirosuri

Măsuri recomandate pentru diminuarea impactului aerului:

- circulația utilajelor se va face numai prin zonele prestabile;
- utilajele vor fi întreținute în condiții optime de funcționare;
- se vor respecta condițiile tehnice impuse cu ocazia inspectiilor tehnice pentru parcul auto care se efectuează periodic pe toata durata utilizarii;
- pe perioada de iarna, mijloacele de transport vor fi dotate cu roboti electrici de pornire, pentru a se evita evacuarea de gaze de esapament pe timpul unor demarari lungi sau dificile;
- se vor folosi numai utilaje si mijloace de transport dotate cu motoare Diesel,
- sistemul de ventilație cu care vor fi dotate halele va fi modern și fiabil, astfel încât să asigure dispersia optimă a poluanților atmosferici;
- se vor respecta integral măsurile stipulate prin Codul celor mai bune practici agricole, privind depozitarea dejectiilor și fertilizarea solului.
- Realizarea unui cordon vegetal in jurul fermei

Unitatea va implementa următoarele tehnici de reducere a emisiilor de mirosuri:

Distanța față de cea mai apropiată zonă locuită (sat Ciumeghiu) este la 1000 m.

Mirosurile apar și atunci cand sunt imprastiate dejectiile pe sol. Pentru aceasta și pentru diminuarea impactului asupra solului și apelor subterane se vor aplica prevederile prevăzute de Cele Mai Bune Tehnici Disponibile pentru gestionarea imprastierii dejectiilor pe sol pentru reducerea neplacerilor provocate de miros, prin:

- împrastierea în timpul zilei cand este foarte probabil ca lumea sa nu fie acasă și evitarea sfarsiturilor de saptamana și a sarbatorilor publice;
- observarea directiei vantului in raport cu casele oamenilor;
- acoperirea dejectiilor lichide sau solide în timpul depozitării- deposit acoperit.
- fermentare anaerobă;
- împăștirea dejectiilor în fâșii cu utilaj autorizat în acest sens;
- încorporarea dejectiilor animaliere cât mai repede posibil.
- împăștirea dejectiilor va fi monitorizată ținând cont de recomandările Ordinului MMGA nr. 296/2005, privind aprobarea Programului cadru de acțiune tehnic pentru elaboarea programelor de acțiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole, partea II-a punctul 2.4, a Anexei 1.
- împăștirea pe sol se va realiza ținând seama de tipurile fertilizanților și de obligația de a respecta perioadele de interdicție (restricționare) la aplicarea (împăștirea) acestora pe sol, conform Codului de bune practici agricole.
- împăștirea pe sol se va realiza cu respectarea masurilor speciale ce se impun la aplicarea îngrășămintelor pe terenurile din vecinătatea cursurilor de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- apă, lacurilor, captărilor de apă potabilă, care sunt expuse riscului de poluare cu nitrați, transportați cu apele de drenaj și scurgerile de suprafață;
- fertilizarea pe terenurile agricole în pantă trebuie facută numai prin incorporarea îngășămintelor în sol și ținând seama de prognozele meteorologice. Pe terenurile în pantă mare aplicarea fertilizanților este interzisă;
 - fertilizarea pe terenurile saturate de apă, inundate, înghețate sau acoperite de zăpadă trebuie ales momentul de aplicare atunci când solul are o umiditate corespunzătoare;
 - interdicția de a aplica îngășaminte organice și minerale cu azot la distanță mai mică de:
 - minim de 5-6 m de cursurile de apă (formele solide);
 - minim 30 m de cursurile de ape (formele lichide și semilichide);
 - minim 100 m de captările de apă potabilă.
 - Se va evita aplicarea îngășămintelor organice și/sau minerale:
 - pe timp de ploaie; ninsoare; soare puternic;
 - pe terenuri cu exces de apă; pe solurile acoperite cu zăpada și inghețate.
 - Se va ține pe lângă planul de fertilizare, în exploatație un registru privind istoricul fertilizării pe fiecare parcelă sau solă, în care trebuie notat în fiecare an plantele cultivate, tipul și dozele de îngășaminte aplicate, concentrația acestora în nutrienți, momentele de aplicare și producțiile obținute.
- Proiectul a fost supus unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului prin realizarea unui Raport privind impactul asupra mediului, întocmit de SC ACORMED SRL, înscrisă în Registrul Național al Elaboratorilor de studii pentru protecția mediului la poziția nr. 323.

- **Concluziile raportului privind impactul asupra mediului a proiectului elaborat, arată că în condițiile respectării proiectului și a tuturor măsurilor stabilite pentru protecția apelor , a solului și subsolui, a vegetatiei și a faunei a aerului și a așezărilor umane estimează că impactul global produs de acestă investiție asupra mediului este redus, sustenabil.**

F. Compatibilitatea cu obiectivele de protecție a siturilor Natura 2000, după caz;

- nu au fost identificate în zonă arii naturale protejate prevăzute în Ordonanța de Urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale , a florei și faunei sălbaticice;
- Proiectul propus **nu intră sub incidența** art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, cu modificările și completările ulterioare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



G. Luarea în considerare a impactului direct, indirect și cumulat cu al celorlalte activități existente în zonă etc.).

Evaluarea impactului cumulat asupra factorilor de mediu

La evaluarea impactului cumulat al tuturor surselor de pe raza UTR Ciumeghiu s-a tinut cont in primul rand de existenta celorlalte ferme zootehnice ce functioneaza in Ciumeghiu precum și de toate PUZ adoptate si aprobatate pe raza UTR Ciumeghiu și Avram Iancu, comună unde s-au mai aprobat PUZ-uri pentru constructia de ferme zootehnice.

Aer : Arealul pe care este propusa realizarea fermei include teritoriul ce apartine extravilanul unitatii administrative UTR Ciumeghiu, judet Bihor. Pentru realizarea evaluarii impactului cumulat al tuturor surselor de pe raza UTR Ciumeghiu și UTR Avram Iancu s-a tinut cont de amplasamentul celor mai apropiate ferme zootehnice existente sau propuse, la distanțe cuprinse între 0,1 km și 5,5 km față de amplasamentul analizat.

Tabelul de mai jos conține datele luate in calcul in cadrul Studiului de evaluare a impactului pentru simularea emisiei totale generate și a dispersiei poluanților.

Nr.crt.	Unitate zootehnică	Capacitate	Debit cumulat gaze/aer
1	SC Nutripui SRL	600000 capete păsări/serie	2256000
2	SC Nutripasăre SRL	600000 capete păsări/serie	2256000
3	SC Pedagro Ferme SRL	12000 capete suine/serie	900600
4	PFA Suciu Viorel	100 bovine	
5	SC Star Repro SRL	1200 scroafe reproducție	2256000
6	PFA Suciu Alina.	200 ovine	
7	SC AVIAFARM SRL	2x29000 capete păsări/serie	1368000
8	SC Multiagrofield SRL	3x18500 capete păsări/serie	1368000
9	SC Erdenor Fermagro SRL	2x29000 capete păsări/serie	1368000
10	SC Razvi-Farm SRL	2x29000 capete păsări/serie	1368000
11	S.C. Grupul de producători pasăre Nutrientul carne	66000 capete puicuțe reproducție/serie	754740



12	S.C. Grupul de producători carne pasăre Nutrientul	84000 capete păsări/serie	
13	S.C. Grupul de producători carne pasăre Nutrientul	66000 capete păsări/serie	754740
14	S.C. Euro Buffalo SRL	188 capete bizoni, cu vârstă peste 3 ani	2306150
15	S.C. Grupul de producători carne	360000 capete păsări/serie	2306150
15	SC Ramanisal SRL	2x29000 capete păsări/serie	1430400
16	SC Pigprod Farm SRL	2x28888 capete păsări/serie	1430400
17	SC Letmidan SRL	2x28000 capete păsări/serie	1430400

Calitatea aerului atmosferic va fi afectată în limite admisibile (adică valorile concentrațiilor poluanților gazoși evacuați nu vor depăși valorile impuse prin legislația în vigoare, care asigură asigură dispersia optimă a poluanților.

Apa: Desfășurarea activității fermei, la capacitatea sa maximă nu va afecta calitatea apelor de suprafață deoarece nu există nici un emisar în arealul său.

Solul: Calitatea solului nu va fi afectată deoarece :

- suprafața activă a incintelor va fi betonată ;
- toate apele uzate sunt colectate prin intermediul sistemelor de canalizare amenajate;
- dejecțiile sunt depozitate în depozitele impermeabilizate și acoperite, realizate conform normelor BAT, timp de 4-6 luni;
- înainte de împrăștierea pe terenurile agricole se vor face analize privind atât compoziția gunoiului, cât și a terenurilor ce urmează a fi fertilizate pentru toate fermele menționate;
- toate societățile comerciale ce administrează fermele menționate/partenerii lor comerciali realizează/vor realiza împrăștierea doar în perioadele propice, cu respectarea recomandărilor BAT în domeniu.

Sănătatea populației:

Ferma zootehnică este amplasată în partea de nord-vest față de localitatea Ciumeghiu, la o distanță de 1000 m față de limita intravilanului.

-nu au fost identificate în zonă valori naturale, istorice, culturale, arheologice;



Biodiversitatea nu va fi afectată deoarece suprafața de teren aferentă obiectivului nu constituie habitat natural pentru specii de floră și faună, care să prezinte interes național sau comunitar.

Schimbări climatice:

Cantitatea de CO₂ generată de activitatea fermei este nesemnificativă în raport cu cantitatea generată anual de către om și activitățile pe care le realizează, dar semnificativă din punct de vedere al necesității de adoptare a unor măsuri specifice de diminuare a cantității emise.

Pentru sectorul zootehnic, creșterea intensivă a păsărilor, codul bunelor practici în agricultura recomandă următoarele măsuri ce pot contribui la scăderea impactului activității asupra schimbărilor climatice:

- platforme de stocare a gunoiului de grăjd mari, etanșeizate și dotate corespunzător; depozitarea gunoiului de grăjd în locuri răcoroase și umbroase – măsura adopată de către societate;
- construirea unor instalații pentru captarea biogazului, rezultând în reducerea emisiilor de metan, iar energia obținută este utilizată în scopul reducerii combustibililor fosili;
- păsunatul în aer liber față de creșterea în sisteme cu adăposturi;
- educația, creșterea gradului de conștientizare asupra consecințelor determinante de efectele schimbărilor climatice - măsura adopată de către societate;
- revizuirea continuă a strategiilor din agricultură și implicit din zootehnie, pentru a asigura flexibilitatea acestora în relație cu efectele schimbărilor climatice și măsurile de adaptare.

Referitor la sistemele de epurare și control al poluării au fost analizate toate variantele, astfel încât nivelul emisiilor să fie cât mai redus.

Soluțiile tehnice și tehnologice ale proiectului sunt conforme cu cerințele BAT din domeniul zootehnic astfel încât nu se impune studierea altor alternative tehnologice.

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea și, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificate asupra mediului:

- a) **măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibrații, radiații, deșeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural și istoric, resurse naturale etc.) și efectul implementării acestora;**

În cadrul organizării de șantier, conform Planului de prevenire a poluărilor accidentale care va fi întocmit și se va desemna o persoană responsabilă cu protecția factorilor de mediu.



Protecția aerului:

- se vor lua măsuri pentru limitarea emisiilor de praf printr-o bună organizare de șantier, astfel încât să se asigure respectarea prevederilor STAS 12574/87 privind protecția atmosferei și Legea 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător .
- se vor minimiza emisiile de praf și pulberi rezultate din lucrările de construcție , manipulare a materialelor montare hale;
- minimizarea emisiilor asociate surselor mobile se va asigura prin utilizarea vehiculelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic;
- se vor verifica motoarele mijloacelor mecanice pentru a le asigura o funcționare normală și nepoluantă;
- se vor utiliza mijloace de transport acoperite pentru materialele ce pot forma emisii de praf.

Protecția apelor:

- organizarea de șantier va fi dotată cu toalete ecologice;
- este interzisă deversarea de ape uzate, reziduuri sau deșeuri în apele de suprafață;
- prezenta materialelor absorbante pentru a putea actiona imediat în cazul unor surgeri accidentale.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- se vor respecta prevederile H.G. 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor,
- activitățile trebuie să se desfășoare de aşa manieră încât să se asigure respectarea standardului de calitate privind zgomotul ambiental. În acest scop utilajele și instalațiile utilizate vor fi omologate conform normelor în vigoare asigurând încadrarea în normele europene privind zgomotul.

Protecția solului și a subsolului:

- respectarea programului de monitorizare a factorilor de mediu.
- toate deșeurile rezultate în timpul lucrarilor se vor colecta separat și se vor preda pentru valorificare sau eliminare unor societăți autorizate;
- depozitarea materialelor se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces și să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;
- parcarea și lucrările de organizare de șaniter se vor efectua numai în incinta deținută de titular;
- se va evita degradarea zonelor învecinate amplasamentului și a vegetației existente,
- se vor utiliza doar mijloace auto care corespund din punct de vedere tehnic normelor specifice;
- nu se vor realiza depozite exterioare neorganizate, iar la finalizarea lucrărilor terenul va fi curățat și eliberat de toate depozitele de materiale, deșeuri, etc.;
- se vor realiza planuri de management operațional și cerințe specifice pentru constructor ce vor avea în vedere remedierea poluărilor datorate surgerilor accidentale de compuși petrolieri.
- organizarea de șantier va fi dotată cu material absorbant.

Gestionarea deșeurilor:

- gestionarea deșeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile legislative în vigoare se vor respecta prevederile Legii nr. 211/ 2011(republicată) privind regimul deșeurilor.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



deșeurile rezultate vor fi eliminate prin predarea lor, pe bază de contract către un prestator de servicii;

- în incinta organizării de șantier vor fi amenajate zone speciale pentru depozitarea temporară, pe categorii a deșeurilor. Stocarea separată a deșeurilor se va face în recipienți adecvați tipului de deșeu;
- valorificarea și eliminarea deșeurilor se va face prin societăți autorizate.

Deșeuri generate în perioada de realizare a proiectului:

Materialele care vor rezulta din operațiile de excavare necesare pentru realizarea lucrărilor sunt asimilabile deșeurilor din construcții și anume:

- pamant și materiale excavate (cod deșeu 17.05.04);
- deșeuri de piatră și sparturi de piatră (cod deșeu 01.04.08);
- amestec de beton, caramizi (cod deșeu 17.01.07);
- deșeuri amestecate de materiale de construcție (cod deșeu 17.09.00).

De asemenea, din diferite lucrări executate pentru realizarea proiectului dar și din activitățile desfasurate în cadrul organizării de sănătate pot rezulta:

- deșeuri de lemn (cod deșeu 17.02.01);
- deșeuri de sticlă (cod deșeu 17.02.02);
- deșeuri de materiale plastice (cod deșeu 17.02.03);
- deșeuri de amestecuri metalice (cod deșeu 17.04.07);
- deșeuri menajere și deșeuri asimilabil menajere (cod deșeu 20.03.01).

b) măsuri în timpul exploatarii și efectul implementării acestora;

Protecția calității apelor de suprafață

- Protectia calitatii apei presupune curatarea halelor si a conductelor cu apă sub presiune, în vederea reducerii consumului de apă prin controlul permanent al retelelor de alimentare cu apă, a instalatiilor pentru apa de baut, a retelelor de evacuare a apelor uzate, pentru detectarea si repararea posibilelor pierderi prin scurgere;
- **Ape uzate menajere, cele provenite de la filtru sanitar și camera de necropsie** vor fi colectate printr-un sistem de canalizare distinct , în două rezervoare vidanjabile $V_{BV1}=10$ mc și $V_{BV2}=1$ mc.
- **Ape uzate tehnologice rezultate din spălarea halelor și apele de ploaie rezultate de pe platforma de stocare a dejectiilor vor fi colectate** într-un bazin subteran $V=25$ mc. Apele colectate în bazin vor fi vidanjate și împrăștiate pe terenurile agricole.
- **Ape pluviale convențional curate** colectate de pe suprafața fermei, provenite de pe acoperișuri , drumuri și spații verzi se vor scurge natural urmând pantă terenului în rețeaua hidrografică locală.

Impactul produs asupra calității aerului pe perioada funcționării fermei,

Protecția calității aerului

- aplicarea tehniciilor de hrănire conform BAT-BREF pentru reducerea continutului de azot și fosfor din dejectii, care asigură reducerea emisiilor de amoniac



- asigurarea unui corect management al materialelor pulverulente (folosite în hrana animalelor);
- respectarea Celor Mai Bune Practici Agricole și prevederile BREF pentru reducerea emisiilor de la manipularea și depozitarea dejectiilor (miros);
- limitarea preventivă a emisiilor de la autovehicule se face prin condițiile tehnice impuse la omologarea în vederea inscrierii în circulație și prin inspectii tehnice periodice efectuate pe toată durata de utilizare a acestora;
- realizarea unei perdele vegetale în jurul fermei.

Protectia calitatii solului si apa subterana

- Apele de ploaie colectate de pe suprafața aferentă platformei de dejecții vor fi evacuate în bazinul vidanjabil V=25 mc;
- Integritatea canalizării și gospodariei de dejecții va fi verificată periodic;
- După perioada de biostabilizare dejecțiile vor fi transportate pentru fertilizarea solului. Titularul dispune de suficient teren arabil pentru injectarea/incorporarea în sol a intregii cantități de dejecții provenite de la fermă, fermentate, conform Codului de Bune Practici Agricole și a prevederilor Ordinului comun nr. 2421197 din 2005 al MMGA și MAPDR, urmărindu-se ca doza limită pentru încarcarea cu azot să nu depășească 170 kg/ha de azot total s.a. pe terenurile arabile;
- Pentru solurile care se fertilizează se va face studiu pedologic și agrochimic;
- Planificarea aplicării ingrășămintelor organice pe sol;
- Nu se vor introduce substante poluante în sol și nu se va modifica structura solului;
- Planificarea operațiilor de reparatii și întreținere a echipamentelor;
- Pentru controlul poluantilor în apă subterana se prevede monitorizarea calității apelor din cele 2 foraje de observație propuse;
- Se vor amenaja zone verzi pe spațiile care delimită diferitele activități din incintă.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Pentru reducerea nivelului de zgomot se vor lua următoarele măsuri:

- menținerea caracteristicilor tuturor utilajelor la parametrii cât mai apropiati de cei indicați în cărțile tehnice
- reducerea la minim a timpilor de funcționare a utilajelor;
- dotarea cu amortizoare de zgomot a utilajelor folosite.

La apariția oricărui zgomot suspect și deranjant, se vor lua măsurile necesare de oprire a utilajelor și de remediere a defecțiunilor și a surselor de zgomot.

Modul de gestiune a deseurilor

- Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, insa în cazul în care acestea nu pot fi evitate, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnica și economică, neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se impactul asupra mediului.
- Pe tot parcursul colectării, recuperării sau eliminării, toate deseurile trebuie depozitate temporar în zone și locuri special amenajate protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu.



- Deseurile expediate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare (cu excepția dejectiilor utilizate ca fertilizant pe terenurile agricole), pot fi transportate numai de agenți economici autorizați, cu respectarea prevederilor HG 1061/2008.
- Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de recuperare/eliminare, fără a afecta semnificativ mediul și în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
- Animalele decedate în ferma vor fi depozitate temporar și eliminate în condiții specifice impuse de normele sanitare veterinare;
- Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel încât să nu creeze stocuri, care prin deprecieră să duca la formarea de deseuri;
- Dejectii animaliere: se vor respecta prevederile recomandate de "Codul bunelor practici agricole";
- Ambalajele rezultate din activitatea fermei sunt colectate și eliminate prin valorificare la firme autorizate.

Emisiile difuze și mirosurile în fermă vor fi micsorate prin urmatoarele măsuri:

- Măsuri de igienă a producției, prin respectarea strictă a procesului tehnologic de creștere a păsărilor;
- Utilizarea unui regim nutritional adecvat, în vederea reducerii emisiilor rău mirositoare;
- Respectarea programului de eliminare a dejectiilor;
- Se va face instruirea personalului pentru a-si desfasura activitatea astfel încat nivelul mirosurilor emise să fie redus.
- La imprăstierea pe sol a dejectiilor provenite de la fermă, se va realiza incorporarea rapidă în terenul arabil,

Pentru siguranța instalației

- Societatea va întocmi Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;
- În cazul producerii unui accident se va notifica imediat GNM – Comisariatul Județean Bihor și APM Bihor;

Biodiversitate – nu este cazul.

Asezările umane; Peisajul; Mediul socio-economic

Amplasamentul fermei se află în extravilanul localității Ciumeghiu, situat între localitățile Ciumeghiu și Boiu, pe partea dreaptă a DC100. Actualmente terenul are folosință de teren agricol în extravilan și se învecinează numai cu terenuri agricole.

Distanța până la cea mai apropiată locuință este de 1345 m.

Măsuri de reducere a posibilelor efecte negative asupra zonei rezidențiale

Pentru protecția atmosferei, în jurul fermei se va crea o perdea de protecție vegetală, prin plantarea de puieți de stejar roșu, stejar peduncular și salcâm. Perdeaua vegetală se poate completa prin plantarea de specii arbustiforme de talie mică (soc, cătină, măcieș, porumber, etc.), care să completeze golurile, astfel încât să se asigure o protecție cvasitotală a incintei.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Se va respecta riguros un plan de dezinfecție și dezinsecție, stabilit în funcție de specificul ciclului biologic al speciilor semnalate în zona depozitului de stocare dejectii.

Monitorizarea gospodăririi substăncelor și preparatelor periculoase

Se va ține evidență strictă a consumului de substanțe și preparate chimice și se vor transmite la APM Bihor la solicitare.

Evidența substăncelor și preparatelor periculoase se ține prin fișă de magazie.

c) Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare și reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum și efectul implementării acestora:

Titularul activitatii va intocmi, un Plan de inchidere definitivă a fermei, care va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

- un plan al tuturor conductelor si rezervoarelor subterane;
- modul de lichidare a stocurilor de materii prime, materiale auxiliare si a celor de intretinere;
- modul de golire a rezervoarelor, conductelor, canalizarilor;
- modul de eliminare a tuturor deseuriilor, de curatare a depozitului de stocare dejectii si namoluri;
- indepartarea tuturor materialelor periculoase, dupa caz;
- metode de demolare a constructiilor si a altor structuri, cu garantarea protectiei mediului;
- demontarea instalațiilor și transportul materialelor rezultate spre destinații bine stabilite;
- dezafectarea depozitelor de materii prime;
- recuperarea materialelor reutilizabile
- eliminarea tuturor deșeurilor de pe amplasament;
- determinarea gradului de afectare a solului;
- realizarea analizelor de apa freatica, apa de suprafața, sol;
- ecologizarea platformei;
- modul de consemnare a tuturor acțiunilor desfasurate la incetarea activitatii intr-un registru special.

Toate activitatile cuprinse in planul de inchidere vor avea drept scop reconstructia ecologica a amplasamentului.

IV. Condiții care trebuie respectate

1. În timpul realizării proiectului:

- titularul are obligatia de-a lua masuri de prevenire a evacuarilor necontrolate de ape uzate in perioada de executie a investitiei;
- asigurarea unui management riguros, cu responsabilități clar stabilite pentru toate activitățile care folosesc produse ce ar putea afecta calitatea apelor evacuate;
- investitia se va realiza cu respectarea legislatiei privind protectia mediului în vigoare și a tuturor conditiilor impuse prin avizele de specialitate mentionate în Certificatul de urbanism nr. 668/14.06.2018, emis de Consiliul Județean Bihor;



- executarea lucrarilor se va face cu respectarea conditiilor din prezentul act administrativ si a documentatiei tehnice depuse.

Organizarea de şantier va cuprinde:

- cabină poarta;
- cantar (pod bascula) – piesa metalica uzinata pe platforma de beton;
- constructii administrative (birouri, birouri topo, punct de prim ajutor, spatii de parcare autoturisme, magazie). Birourile sunt constructii metalice tip container;
- zone pentru depozitarea materialelor pe sorturi.

Accesul auto se va face din DC100. In interiorul Organizarii de santier se va realiza o retea de drumuri de incinta cu legaturi la platformele de parcare, etc.

Pentru amenajarea organizării de şantier sunt prevăzute urmatoarele lucrări:

- delimitarea și împrejmuirea incintelor organizării de şantier;
- pregătirea suprafeței în vederea amplasării dotărilor, îndepărțarea deșeurilor vegetale, decapare pământ vegetal, nivelare și compactare, sistematizare teren;
- se vor trasa pe teren amplasamentul construcțiilor, drumurile de acces, spațiile destinate magaziei, depozite, parcări pentru vehiculele și utilajele utilizate pentru realizarea investitiei;
- se vor organiza depozitele de materiale, materii prime și deseuri pe:
 - platforme betonate pentru stocarea temporara a pamantului excavat și de umplutura, balastului, nisipului, prevazute cu sânturi perimetrale pentru colectarea pierderilor antrenate de apele pluviale și decantor pentru preepurarea apelor pluviale;
 - zone betonate, acoperite și împrejmuite pentru stocarea/depozitarea temporara a uleiurilor, vopselelor, diluantilor, emulsiei pentru mixtura asfaltica, pieselor de schimb, deseuriilor colectate selectiv etc.
 - vor fi prevazute spatii special amenajate pentru colectarea deseuriilor.

- se vor amplasa containerele cu destinație birouri, magazii, laborator de materiale de construcție;
- se vor aduce și se vor amplasa pichetele PSI și se vor semnaliza conform prevederilor HG nr.971/2006;
- se vor monta proiectoare, în număr suficient pentru iluminarea totală, pe timp de noapte, a obiectivelor.

Incinta va fi împrejmuită accesul urmând să se realizeze numai prin locurile special amenajate.

Accesul mijloacelor de transport auto, a utilajelor pentru construcții și a instalațiilor de ridicat se realizează numai pe căile de acces auto.

2. În timpul exploatarii:

a) condițiile necesare a fi îndeplinite în funcție de prevederile actelor normative specifice:

- capacitatea proiectată pe fiecare sector de producție va respecta prevederile legislației în vigoare cu privire la standardele minime pentru protecția pasărilor;
- sistemul constructiv al halei va respecta cerințele BAT/BREF;



- sistemul de evacuare al dejectiilor din halele de productie va respecta cerintele BAT/BREF;
- gestionarea dejectiilor, a apelor tehnologice uzate din bazine se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- Valorile limita de încărcare cu poluanți a apelor pluviale nu vor depăși valorile maxime admise de NTPA 001 / 2002 - Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în receptori naturali, aprobat prin HG nr. 188 / 2002, modificat și completat de HG nr. 352 din 2005;
- Apele uzate menajere care se evacuează în rețeaua de canalizare nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare, aprobat prin HG nr. 188 / 2002 - NTPA 002 / 2002, modificat și completat de HG nr.352 / 2005.
- O.M. nr. 462/1993 conditii tehnice privind protectia atmosferei și norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti produși de surse stationare;
- prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.
- se vor utiliza mijloace de transport adecvate naturii deseurilor transportate, care sa nu permita imprastierea deseurilor si emanatii de noxe in timpul transportului astfel incat sa fie respectate normele privind sanatatea populatiei si a mediului inconjurator, conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata;

b) condiții care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerințele legislației comunitare specifice, după caz;

- proiectul se va realiza tinand cont de legislatia in vigoare si de toate conditiile impuse prin actele de reglementare;
- aplicarea tehniciilor nutritionale in vederea scaderii cantitatii de azot si fosfor din dejectii;
- curatarea halelor de crestere si a echipamentelor cu curatitoare de inalta presiune in vederea reducerii consumului de apa ;
- reducerea continutului proteic in vederea reducerii emisiilor de amoniac ;
- optimizarea sistemului de aerisire;
- utilizarea sistemului de iluminare cu consum redus de energie;
- curatarea adaptosturilor de porci, dupa fiecare ciclu de productie;
- calibrarea regulata a instalatiilor de baut apa, pentru a evita risipa;
- inregistrarea consumului de apa prin apometre;
- detectarea si repararea scurgerilor;
- utilizarea in completare si a ventilatiei naturale;
- evitarea rezistentei in cadrul sistemelor de ventilatie mecanica prin inspectii regulate si prin curatirea conductelor si ventilatoarelor;
- proiectarea instalatiilor de depozitare a dejectiilor, provenite din ferma, la o capacitate suficienta, astfel incat sa se poata stoca pe o perioada de max. 4- 6 luni;



c) pentru instalațiile care intră sub incidența legislației privind prevenirea și controlul integrat al poluării:

- Proiectul propus **intră sub incidența Legii nr. 278 din 24 octombrie 2013** privind emisiile industrial, Anexa 1, pct. 6.6. Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacitate de peste: a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte, așa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege;
- Titularul va respecta prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, urmărindu-se în special:
 - luarea măsurilor pentru a preveni poluarea în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;
 - să nu se producă nici o poluare semnificativă;
 - să fie evitată producerea de deșeuri, potrivit prevederilor legale în vigoare; în cazul în care se produc deșeuri, ele sunt valorificate, iar dacă acest lucru este imposibil tehnic sau economic, sunt eliminate, astfel încât să se evite sau să se reducă orice impact asupra mediului;
 - luarea măsurilor necesare pentru utilizarea eficientă a energiei;
 - luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora.
 - luarea măsurilor necesare pentru minimizarea impactului asupra mediului produs de condițiile anormale de funcționare
 - luarea măsurilor necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activității să se evite orice risc de poluare și să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare.

d) respectarea normelor impuse prin legislația specifică din domeniul calității aerului, managementul apei, managementul deșeurilor, zgomot, protecția naturii;

- OUG.195 / 2005 privind protecția mediului, , aprobată prin Legea nr. 265 / 2006 cu modificările și completările ulterioare ;
- HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;;
- HG nr. 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate.
- Legea 249/2015 privind gestiunea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, actualizată și HG 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.
- Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor;
- Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Consiliului privind deșeurilor ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002;

- HG.1061/2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator;
- Legea nr. 278 / 2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
- HG nr. 321/14.04.2005 (MO nr. 27.04.2005) privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental;
- OUG 68 /2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului;
- STAS 10009/1988 privind "Acustica în construcții. Acustica urbană" – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;
- Valorile limita de încărcare cu poluanți a apelor pluviale nu vor depăși valorile maxime admise de NTPA 001 / 2002 - Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în receptori naturali, aprobat prin HG nr. 188 / 2002, modificat și completat de HG nr. 352 din 2005;
- Apele uzate menajere care se evacuează în rețeaua de canalizare nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare, aprobat prin HG nr. 188 / 2002 - NTPA 002 / 2002, modificat și completat de HG nr.352 / 2005
- O.M. nr. 462/1993 conditii tehnice privind protectia atmosferei și norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti produși de surse stationare;
- prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.
- se vor utiliza mijloace de transport adecvate naturii deseurilor transportate, care sa nu permita imprastierea deseurilor si emanatii de noxe in timpul transportului astfel incat sa fie respectate normele privind sanatatea populatiei si a mediului inconjurator, conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata;

- e) **planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor.**

Plan de monitorizare:

AER: Se vor determina emisiile difuze, ca imisii la limita amplasamentului, respectând standardele de calitate pentru aerul ambiental. Prelevarea probelor se va face pe direcția predominantă a vântului în perioada cu grad maxim de populare a halelor.

Punctul de prelevare a probei	Poluanti analizati	Frecventa de prelevare probe si analiza a	Metoda de analiza
-------------------------------	--------------------	---	-------------------



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



La limita de nord si sud a incintei	NH ₃	poluantilor Anual, in perioada iulie - august	STAS -10812-76
-------------------------------------	-----------------	--	----------------

Modalitatea de monitorizare a imisiilor:

- realizarea a 3 măsurători, în 3 puncte, în zile diferite;
- prelevarea probelor se va face pe direcția predominantă a vântului, în perioadele când halele sunt complet populate, anual în perioada iulie-august;
- se vor evita măsurătorile în condiții meteorologice extreme.

Imisiile caracteristice activității de creștere păsări și de stocare a dejecțiilor trebuie să respecte limitele impuse prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, limite redate în tabelul de mai jos:

Poluant	CMA	Prag de alertă Mg/Nmc	Prag de intervenție Mg/Nmc	Medie de scurtă durată
NH ₃	0,21		0,3	30 minute

În primul an de funcționare a centralei termice se vor efectua semestrial analize privind emisiile la coș. Indicatorii monitorizați vor fi următorii:

Punct de prelevare	Poluant	Nivel de emisie asociat BAT	Frecvența de monitorizare
Coș dispersie gaze de ardere incinerator	SO ₂	30 mg/Nmc	Semestrial, în primul an de la emiterea AIM
	CO	10 mg/Nmc	
	NO _x	175 mg/Nmc	
	COV	10 mg/Nmc	
	Pulberi totale	10 mg/Nmc	
	Dioxine și furani	0,1 ng/Nmc	
	HCL	10 mg/Nmc	

În primul an de funcționare se vor a centralei termice , combustibil : paie, se vor efectua analize privind emisiile la coș. Indicatorii monitorizați vor fi următorii:

Punct de prelevare	Poluant	VLE conform Ordinului nr. 462 / 93*	Frecvența de monitorizare
Coș dispersie gaze de ardere centrală termică	SO ₂	2000 mg/Nmc	Anual, în primul an de la emiterea AIM
	CO	250 mg/Nmc	
	NO _x	500 mg/Nmc	
	Substanțe organice exprimate COT	50 mg/Nmc	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Pulberi totale	100 mg/Nmc	
----------------	------------	--

* Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6 % vol.

APĂ:

Parametru	Punct de emisie	Denumirea receptorului	Frecvența de monitorizare
pH	rezervor	stație de epurare	cu ocazia fiecărei vidanjări
Materii în suspensie	vidanjabil cu		
CBO ₅	capacitatea de		
CCO-Cr	10 mc pentru		
Azot amoniacal	ape uzate		
P total	menajere		
detergenți			
biodegradabili			
Substanțe extractibile			

Metode de analiză :

pH	STAS 6325/75 SR ISO 10523-97
CBO ₅	SR ISO 5815 – 98
Substanțe extractibile	SR 7587-96
Suspensii totale	STAS 6953-81
Fenoli antrenabili cu vaporii de apă	SR ISO 6439-2001/SR ISO 8165/1/00
CCO-Cr	SR ISO 6060-96

Apă subterană

Unitatea va realiza puțuri de hidroobservație pe direcția de curgere a apelor freatici, în zona rezervorului vidanjabil și a depozitului de dejectioni. Monitorizarea calității apelor subterane se va realiza conform tabelului de mai jos:

Parametru	Punct de emisie	Denumirea receptorului	Frecvența de monitorizare	Sunt echipamentele / Prelevatoarele de probe/laboratoarele acreditate
pH	Puțuri de hidroobservație	Ape subterane	semestrial	da
azotați				
azotiți				
Sustanțe extractibile				
CCOMn				
Azot amoniacal				
Fosfați				
Cloruri				
Sulfatați				



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Frecvența de monitorizare este semestrială, iar valorile obținute sunt raportate la proba martor analizată amonte de amplasament/la valorile stipulate în Ordinul 621/2014.

Monitorizarea și raportarea deșeurilor

Parametru	Unitate de măsura	Frecvența de monitorizare	Metoda de monitorizare
Mixtură de dejecții 02 01 06	mc/an	lunar	cantitativă
Gunoi menajer 20 03 01	Kg/an	Lunar	Cantitativă
deșeuri ambalaje hârtie-carton 15.01.01	Kg/an	Lunar	Cantitativă
deșeuri metalice 02 01 10	Kg/an	Lunar	Cantitativă
deșeuri plastic 15 01 06	Kg/an	Lunar	Cantitativă
ambalaje de medicamente 18 02 03	Kg/an	Lunar	Cantitativă
cenușă incinerator 19.01.12	Kg/an	Lunar	Cantitativă
mortalități 02.02.02	Kg/an	Lunar	Cantitativă
deșeuri hartie și carton 15 01 01	t/an	Lunar	Cantitativă
deșeuri de echipamente electrice și electronice	Buc./an	lunar	cantitativă
Ambalaje de substanțe dezinfecțante 15.01.10*	Kg/an	lunar	cantitativă
Ambalaje medicamente din sticlă 15.01.07	Kg/an	lunar	cantitativă
Becuri/tuburi fluorescente 20 01 21*	Bucăți/an	lunar	cantitativă
Instrumentar medical uzat 18 02 02*	Kg/an	lunar	cantitativă

Monitorizarea și gospodărirea substanțelor periculoase

- Se va ține evidență strictă a consumurilor de substanțe și amestecuri chimice periculoase și se vor transmite la A.P.M. Bihor la solicitare.

Zgomot – la solicitarea APM Bihor.

Monitorizarea tehnologică constă în:

- verificarea calității materiilor prime;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- monitorizarea parametrilor impuși de procesul tehnologic;
- monitorizarea funcționării tehnologice a instalațiilor;
- evidența on-line a consumurilor de materii prime, apă, energie electrică, gaz metan.

Controlul emisiilor de poluanți în mediu, pe factori de mediu, se va realiza prin analize efectuate de personal specializat al unor laboratoare/autoritati competente, cu echipamente de prelevare și analiza adecvate, folosind metode de analiză în vigoare.

Titularul de activitate are obligația de a monitoriza nivelul emisiilor și de a raporta informațiile solicitate către autoritatea competenta în conformitate cu Legea protecției mediului (OUG nr. 195/2005, cu modificările și completările ulterioare).

Se raportează anual, la APM Bihor, cantitățile de emisii care depășesc valorile prag prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emisi și transferări și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE, pentru a fi incluse în EPRTR.

3. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului și postînchidere:

Titularul activitatii va intocmi, un Plan de inchidere definitiva a fermei, care va cuprinde cel putin urmatoarele informații:

- un plan al tuturor conductelor și rezervoarelor subterane;
- modul de lichidare a stocurilor de materii prime, materiale auxiliare și a celor de întreținere;
- modul de golire a rezervoarelor, conductelor, canalizărilor;
- modul de eliminare a tuturor deseuriilor, de curătare a depozitului de stocare dejectii și namoluri;
- îndepartarea tuturor materialelor periculoase, după caz;
- metode de demolare a construcțiilor și a altor structuri, cu garantarea protecției mediului;
- demontarea instalațiilor și transportul materialelor rezultate spre destinații bine stabilite;
- dezafectarea depozitelor de materii prime;
- recuperarea materialelor reutilizabile
- eliminarea tuturor deșeurilor de pe amplasament;
- determinarea gradului de afectare a solului;
- realizarea analizelor de apă freatică, apă de suprafață, sol;
- ecologizarea platformei;
- modul de consemnare a tuturor acțiunilor desfășurate la închiderea activitatii intr-un registru special.

Toate activitatatile cuprinse in planul de inchidere vor avea drept scop reconstrucția ecologică a amplasamentului.

• În cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității precum și în caz de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, închiderea activității, acesta are obligația de a notifica autoritatea competență pentru protecția



mediului. Autoritatea competență pentru protecția mediului informează titularul cu privire la obligațiile de mediu care trebuie asumate de părțile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

• În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părțile implicate transmit în scris autorității competente pentru protecția mediului obligațiile asumate privind protecția mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligațiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public. Îndeplinirea obligațiilor de mediu este prioritată în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității.

V. Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

Agentia pentru Protectia Mediului Bihor a asigurat informarea publicului interesat, accesul liber la informație și participarea publicului la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu, astfel:

Etapa de încadrare a proiectului:

- anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu – al A.P.M. Bihor - afișat pe site-ul A.P.M. Bihor în data de 05.09.2018;
- anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu – al titularului – publicat în www.eBihoreanul.ro din data de 30.07.2018 și afișat la sediul Primăriei Comunei Ciumeghiu , în data de 27.07.2018;
- documentatia de susținere a solicitării a fost accesibilă spre consultare de către public pe toată durata derulării procedurii, la sediul APM Bihor și la sediul titularului de proiect;
- anunt public privind decizia etapei de încadrare – al A.P.M. Bihor – afișat pe site-ul A.P.M. Bihor în data de 20.09.2018;
- anunt public privind decizia etapei de încadrare – al titularului – publicat în www.eBihoreanul din data de 24.09.2018 și afișat la sediul Primăriei Comunei Ciumeghiu în data de 24.09.2018;
- Proiectul deciziei de încadrare afișat pe site-ul A.P.M. Bihor în data de 20.09.2018.
- Decizia etapei de incadrare nr. 688 din 03.10.2018 –APM Bihor.

• Etapa de definire a domeniului evaluării și de realizare a Raportului privind impactul asupra mediului: Afișarea îndrumarului pe site-ul A.P.M. Bihor la data de 12.10.2018.

- Etapa de analiză a calității raportului privind impactul asupra mediului: anunt public privind dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra mediului – al A.P.M. Bihor – afișat la sediul A.P.M. Bihor și pe site-ul propriu la data de 03.11.2018, anunt public privind dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra mediului – al titularului – publicat în www.eBihoreanul.ro din data de 15.10.2018 și afișat la sediul Primăriei Comunei Ciumeghiu în data de 10.10.2018; publicarea pe site-ul A.P.M. Bihor a Raportului privind impactul asupra mediului în data de 19.10.2018;
- anunt public privind decizia de emitere a acordului de mediu și Proiectul acordului de mediu – al A.P.M. Bihor – afișat pe site-ul propriu la data de 03.12.2018;
- anunt public privind decizia de emitere a acordului de mediu – al titularului – publicat în www.eBihoreanul.ro din data de 03.12.2018 și afișat la sediul Primăriei Ciumeghiu în data de 04.12.2018.



- Nu au fost propuneri / observații din partea publicului interesat.
- **Documentația solicitării conține:**
 - Certificat de urbanism nr. 668/14.06.2018, emis de Consiliul Județean Bihor;
 - Aviz de gospodarire a apelor nr.C210 din 22.11.2018, emis de A.N.- ABA Crisuri Oradea;
 - Aviz ANIF ,emis de MADR –ANIF –Filiala Someș Criș.
 - Notificare privind asistența de specialitate de sănătate publică , emisă de DSP Bihor.
 - Notificare emisă de ANSVSA - DSVSA –Bihor;
 - Extras CF nr. cad. 51839 , Planuri de amplasament ;
 - Certificat de înregistrare seria B 3216906 20.12.2016, emis de ORC Bihor .
 - Memoriu de prezentare elaborat de SC ACORMED SRL Oradea, Raport la Studiu de evaluare impact, intocmite de SC ACORMED SRL Oradea, înscrisă în Registrul Național al Elaboratorilor de studii pentru protecția mediului la poziția nr. 323.
 - Dovada plății tarifelor aferente etapelor precedurale.
 - Dovada achitarii taxei la Fondul de mediu .

Prezentul acord de mediu se emite cu următoarele condiții:

- pentru realizarea în cele mai bune condiții a lucrărilor propuse, titularul investiției este obligat să respecte prevederile din proiectele tehnice conform legislației privind calitatea în construcții;
- se vor respecta prevederile înscrise în actele de reglementare emise de alte autorități;
- acordul de mediu reglementează realizarea obiectivului numai din punct de vedere al protecției calității factorilor de mediu. De legalitatea și autenticitatea actelor prezentate se face răspunzător solicitantul.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatarii obiectivelor.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă asupra acestor modificări.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Titularul va solicita și obține Autorizație Integrată de Mediu conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, modificată și completată de OUG nr.101/2017, înainte de punerea în funcțiune a instalațiilor.

Mențiuni despre procedura de contestare administrativă și contencios administrativ.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios



administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile sau omisiunile autorității publice competente pentru protecția mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de HG 445/2009, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorității publice competente pentru protecția mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu decizia etapei de încadrare sau cu decizia de emitere/respingere a acordului de mediu, după caz.

Se pot adresa instanței de contencios administrativ competente și organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului și îndeplinesc condițiile cerute de legislația în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim. Soluționarea cererii se face potrivit dispozițiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat și care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei etapei de încadrare sau a deciziei de emitere/respingere a acordului de mediu, revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura administrativă prealabilă este gratuită.

**Director Executiv,
ing. Sanda Daniela MERCEA**



**Şef Serviciu Acorduri Avize Autorizații,
ing. Timea MARE**



**Consilier SAAA,
ing. Mădălina BOROS**



Redactat în 3 ex.
Nr. de pagini 31



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588